

D371X手动蜗轮对夹蝶阀

产品名称	D371X手动蜗轮对夹蝶阀
公司名称	上海高温阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区宁富道988号
联系电话	021-57566770 13788958667

产品详情

D371X手动蜗轮对夹蝶阀

产品特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

主要技术参数

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000		50 ~ 1600
公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6

密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
泄漏率	符合GB/T13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		

主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、QT4500、HT200、HT250
蝶板	WCB、QT4500、HT200、HT250
阀轴	2Cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

执行标准

制造标准	GB/T 122387-89
法兰标准	GB9113-2000、GB17241.6998
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92