

Mitutoyo日本三丰数显千分尺293-241-30 量程25-50*0.001mm

产品名称	Mitutoyo日本三丰数显千分尺293-241-30 量程25-50*0.001mm
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	1150.00/件
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:293-241-30 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1 幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

Mitutoyo日本三丰数显千分尺293-241-30 量程25-50*0.001mm

Mitutoyo日本三丰293-241数显千分尺量程25-50mm 分辨率0.001mm Model : MDC-50PX防冷却液千分尺

293 系列—达到IP65 尘/ 水防护标准特点： 达到 IP65 防护标准，能够用于各种环境，如暴露在切割油等*环境下使用。*使用后需要进行防腐处理。具有测量数据输出功能，带有防水连接电缆。所有塑料元件均由防油材料制成。±1 μm 精度 (用于测量范围在 75mm 以下的型号)。自动电源开 / 关功能。带有检验证书*。(用于测量范围在 50mm以下的型号) * 此型不能用于获得校准证书。性能参数带有棘轮锁定装置公制型

测量范围

0 -25mm
25 -50mm
50 -75mm
75 -100mm
100 -125mm
125 -150mm

货号

293-230 / 293-240*
293-231 / 293-241*
293-232 / 293-242*
293-233 / 293-243*
293-250
293-251

150 -175mm	293-252
175 -200mm	293-253
200 -225mm	293-254
225 -250mm	293-255
250 -275mm	293-256
275 -300mm	293-257

英制/ 公制型

测量范围

0 -1"	293-330 / 293-340*
1" -2"	293-331 / 293-341*
2" -3"	293-332 / 293-342*
3" -4"	293-333 / 293-343*
4" -5"	293-350
5" -6"	293-351
6" -7"	293-352
7" -8"	293-353
8" -9"	293-354
9" -10"	293-355
10" -11"	293-356
11" -12"	293-357

货号

* 不带SPC 数据输出带有棘轮套管公制型

测量范围

0 -25mm	293-234 / 293-244*
25 -50mm	293-235 / 293-245*
50 -75mm	293-236 / 293-246*
75 -100mm	293-237 / 293-247*

货号

英制/ 公制型

测量范围

0 -1"	293-334 / 293-344*
1" -2"	293-345*
2" -3"	293-346*
3" -4"	293-347*

货号

* 不带SPC 数据输出带有摩擦套管公制型

测量范围

0 -25mm	293-238 / 293-248*
---------	--------------------

货号

英制/ 公制型

测量范围

0 -1"	293-335 / 293-348*
1" -2"	293-336

货号

* 不带SPC数据输出 技术参数精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4")或 .0001"/0.001mm (大于 4")平面度: 0.3 μ m平行度: 测量范围小于50mm 型为1 μ m测量范围小于100mm 型为2 μ m测量范围小于175mm 型为3 μ m测量范围小于275mm 型为4 μ m测量范围大于300mm 型为5 μ m测量面: 硬质合金显示: 液晶显示电池: SR44 (1 个), 938882电池寿命: 正常使用情况下约为1.2 年(测量范围大于100mm 型为8 个月)尘 / 水防护等级: 达到IP65 防护标准功能原点设置、预调(大于100mm 型)、调零、自动电源开 / 关、数据保持、数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)警告: 低电压、计算错误选件05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)