

原装日本三丰数显卡尺500-196-30 量程0-150*0.01mm

产品名称	原装日本三丰数显卡尺500-196-30 量程0-150*0.01mm
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	850.00/件
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:500-196-30 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

原装日本三丰数显卡尺500-196-30 量程0-150*0.01mm

Mitutoyo日本三丰500-196-30数显卡尺

CODE NO. 500-196-30

CODE NO.CD-6"ASX

ABSOLUTE Digimatic 电子游标卡尺

三丰原点型 Digimatic卡尺是新一代电子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机，大液晶显示屏都会显示出当前副尺位置，以便随时进行测量。采用***原点编码器技术无需反复调零，也不会产生超速错误。

特点：

- 1.大型清晰的液晶读数显示。
- 2.可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零以便步进比较测量结果。此开关也能返回原点

(ABS)坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置。

3.可提供数据保持装置 (959143) 选件。

4.可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。

功能：

原点设置、调零、数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

警告: 低电压、计算错误

英制/公制转换型

测量范围	货号	深度测量杆
0-4 (0-100mm)	500-170-20	3/40 杆
0-4 (0-100mm)	500-195-20*	3/40 杆
0-6 (0-150mm)	500-171-20	薄片
0-6 (0-150mm)	500-174-20	薄片
0-6 (0-150mm)	500-175-20	薄片
0-6 (0-150mm)	500-178-20	3/40 杆
0-6 (0-150mm)	500-196-30*	薄片
0-6 (0-150mm)	500-159-20*	薄片
0-6 (0-150mm)	500-160-20*	薄片
0-8 (0-200mm)	500-172-20	薄片
0-8 (0-200mm)	500-176-20	薄片
0-8 (0-200mm)	500-177-20	薄片
0-8 (0-200mm)	500-197-20*	薄片
0-8 (0-200mm)	500-163-20*	薄片
0-8 (0-200mm)	500-164-20*	薄片
0-12 (0-300mm)	500-173	薄片
0-12 (0-300mm)	500-167	薄片
0-12 (0-300mm)	500-168	薄片
0-12 (0-300mm)	500-193*	薄片
0-12 (0-300mm)	500-165*	薄片
0-12 (0-300mm)	500-166*	薄片
0-18 (0-450mm)	500-505-10	——
0-24 (0-600mm)	500-506-10	——
0-40 (0-1000mm)	500-507-10	——

*不带SPC数据输出技术参数：精度： $\pm 0.02\text{mm}$ （测量范围小于等于200mm的型号） $\pm 0.03\text{mm}$ （测量范围小于等于300mm的型号） $\pm 0.05\text{mm}$ （测量范围小于等于600mm的型号） $\pm 0.07\text{mm}$ （测量范围小于等于1000mm的型号）（不包括量化偏差）分辨率：0.01mm或.005”/0.01mm重复精度：0.01mm显示：液晶显示长度标准：ABSOLUTE静电电容线性编码器相应速度：无极限电池：SR44(1个)，93882电池寿命：正常使用情况下约为3.5年选件：959143: 数据保持装置959149: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)959150: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)