

利达华信JTY-GM-LD3000EN/C本安防爆型光电感烟火灾探测器

产品名称	利达华信JTY-GM-LD3000EN/C本安防爆型光电感烟火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:利达华信 型号:LD3000EN/C 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信JTY-GM-LD3000EN/C本安防爆型光电感烟火灾探测器

一、介绍

JTY-GM-LD3000EN/C点型光电感烟火灾探测器采用红外技术，内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率。该探测器占一个地址点，采用电子编码方式进行编址，操作简便。采用特殊防潮技术、表面贴装（SMT）生产工艺及超薄式结构设计，抗潮湿、抗干扰能力强，可靠性高。广泛适用于宾馆、饭店、住宅楼、办公楼、体育场馆、机房、学校、医院等各种室内场所。可以与本公司生产的E/EN系列火灾报警控制系统配合使用。

二、JTY-GM-LD3000EN/C防爆型光电感烟火灾探测器功能

二总线、无极性。

采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。

采用电子编码方式，通过编址器或控制器读/写地址。

具有黑烟报警功能。

三、JTY-GM-LD3000EN主要技术指标

类型点型感烟

指示灯红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮

工作电压DC16V-24V(通过安全栅)

工作电流静态电流： $< 0.5\text{mA}$ ；报警电流 $< .5\text{mA}$

工作环境温度-10 -55

工作环境湿度 95%RH(40 ± 2)(无凝露)

安装方式配合本公司LD10EN底座安装使用，采用旋转式安装方式，安装方便

大外形尺寸 104mm × 高53mm

重量 $0.18\text{kg} \pm 0.005\text{kg}$

防爆标志ExibIICT6