

日本Magnescale探规位移传感器DK25PR5

产品名称	日本Magnescale探规位移传感器DK25PR5
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	4650.00/件
规格参数	品牌:Magnescale 型号:DK25PR5 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

日本Magnescale探规位移传感器DK25PR5

Magnescale探规位移传感器DK25PR5 特点：

1.量测范围:10mm/0.39',25mm/0.98'2.精度：0.5 μ m3.适用于各种工厂作业环境,防尘，耐油。4.高量测力(10PR5/10PLR5/25PR5/25PLR5)5.低量测力(10NR5/25NR5/25NLR)6.可选购多种配件(参见探规配件)7.直接连接至A/B相数显表；8.适合柔软材质如塑料、玻璃、镜头等的形变或尺寸测量。9.测量次数：500万次以上。

Magnescale探规位移传感器DK25PR5 技术参数：

型号名称	DK10NR5	DK10PR5	DK10PLR5	DK25NR5
输出		A/B/Z三相差动信号输出(符合EIA-422标准)*请参见		
解析度*1				0.5 μ m
量测范围		10mm		
精度(温度20)				2 μ m

量测力(温度20)	向上	0.3 ± 0.25N	4.9N以下	0.4 ± 0.3N
	侧向	0.6 ± 0.3N		0.7 ± 0.35N
	向下	0.8 ± 0.35N		1 ± 0.4N
原点				1点(距离转轴1mm)
*大反应速度				250 m/min
耐震动(10 to 2000 Hz)				150 m/s ²
耐冲击(11ms)				1500 m/s ²
保护等级		IP50	IP64	IP50
作业温度				0 to 50
储存温度				-20 to 60
电源电压				DC +5V
消耗功率				1 W 以下
线缆长度*2				约2.5m
线缆直径				φ20 0-0.013mm
重量*3			大约230g	
量测头				钨钢珠DZ-122(按装螺丝M2.5
输出线缆长度				*长22m
保证行程次数				保证能量测至少5百万次
配件				+ P M4*5螺丝(2个),说明书

*1:当连结至LT30系列, MG系列和LY70系列时,须先设定解析度,详细资讯请参考相关说明手册.

*2:延长线(选配)请参考P10 DK 802 A/B

*3:标示重量为全重量但不包含线缆以及电气分割功能机盒.