

# 利达华信JTW-ZDM-LD3300EN/C本安防爆型感温火灾探测器

产品名称	利达华信JTW-ZDM-LD3300EN/C本安防爆型感温火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:利达华信 型号:LD3300EN/C 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

利达华信JTW-ZDM-LD3300EN/C本安防爆型感温火灾探测器

### 一、简介

JTW-ZDM-LD3300EN/C防爆感温火灾探测器（A2S）采用NTC负温度系数热敏电阻，内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率，该探测器占一个地址点，采用电子编码方式，操作简便。采用特殊防潮技术、表面贴装（SMT）生产工艺及超薄式结构设计，抗潮湿、抗干扰能力强，可靠性高。适用于经常产生粉尘、蒸汽、雾气、烟气的化学实验室、车库、厨房、锅炉房、吸烟室、体育场馆、会议室、发电机房、烘干车间等各种室内场所。可以与本公司生产的E/EN系列火灾报警控制系统配合使用。经消防产品合格评定中心及消防电子产品质量监督检验中心按照GB4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。

### 二、JTW-ZDM-LD3300EN/C防爆型感温火灾探测器功能

二总线、无极性。

采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。

采用电子编码方式，通过编码器或控制器读/写地址。

该产品具有定温特性，无差温特性。

采用本公司专有数字总线技术进行数据传输，实时了解现场数据。

### 三、JTW-ZDM-LD3300EN/C主要技术指标

类型：防爆定温

报警温度：54 -70

典型应用温度：25

高应用温度：50

指示灯红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮

工作电压：DC16V-24V

工作电流静态电流：0.5uA

报警电流：1.5mA

工作环境温度：-10 -50

工作环境相对湿度 95%RH(40±2 )

安装方式配合本公司LD10EN底座安装使用，采用旋转式安装方式，安装方便

大外形尺寸 104mm×高47mm

重量0.16kg±0.005kg

本安参数U1:DC28V、I1:35mA、P1:0.98W、C1:0.0048uF、L1:0.1mH

防爆标志ExibIICT6