KZDK-100皮带过风门防逆流装置使用条件及技术要求

产品名称	KZDK-100皮带过风门防逆流装置使用条件及技术要求
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	材质:钢质 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

KZDK-100皮带过风门防逆流装置技术规格书

一、使用条件

1、适用环境条件:设备在煤矿井下高瓦斯、高粉尘、淋水的环境下正常使用。

2、适用气候条件: -10 至+40 时可正常使用。

二、设备名称及数量

设备名称:皮带过风门防逆流装置

型号: KZDK-100

三、技术要求

1.功能描述:皮带过风门防逆流装置可实现手动、气动两种控制方式,主要适用于煤矿井下工作面皮带运输巷需要通风控制的区域,在需要通风控制时实现闸闭实现井下通风,调风的目的。

2.设备主要技术参数:

(1) 防逆流风门闸板升降行程: 200-500mm

(2) 防逆流风门供气压力: 0.3-0.7MPA

(3) 防逆流风门闸板提升力: 0.75KN

(4) 防逆流风门闸运行速度: 0-150mm/s

(5)防逆流安装后降低漏风量 大于90%

3.主要部件的材质和寿命

(1) 材质: 抗静电金属材质

(2)寿命:不低于3年

四、设计、制造和检验标准

符合GB3836.1-2010<