

# 风雨操场看台座椅 海北看台座椅

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 风雨操场看台座椅 海北看台座椅          |
| 公司名称 | 河北胜泽体育设施有限公司             |
| 价格   | 100.00/件                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省盐山县望树镇工业区             |
| 联系电话 | 0317-6352757 13903173433 |

## 产品详情

注塑座椅优点特点鲜明：设计新颖，工艺精细，使用寿命长、耐冲击等。材料优异：注塑椅采用进口高强度聚丙烯制成，\*行业标准之塑料,颜料、UV吸收剂、抗氧化剂均可防止磨损和褪色。强度：符合\*标准,力学性能\*标准。性能：选用高强度防潮聚丙烯及自熄灭树脂注塑而成,经耐高、低温及人工加速老化试验,使用寿命长。看台座椅优点\*移动：所有的部件可组合，阶梯结构,构件通过橡皮套滑轮固定。占地空间减小：看台不使用时,由于重量轻,很\*将梯级构件通过旋转从横向位置转到垂直位置。模块化：该看台系统座椅可随意组合,拆装，满足各种场地需求。同样可以添加其他功能部件。\*拼装看台：\*拼装看台是一种新型的临时用看台系统，可任意组合。架体单元采用菊花扣脚手架结构,在成熟的48型菊花扣式脚手架结构上组自主开发的层架结构,根据要求组合成多级模数临时看台,规格为370(层高)X 750(纵深)。可以搭配低靠背或中靠背注塑椅,安装简易方便。层架采用焊接整体模块式,可以互换通用,碳素防滑花纹钢踏板,每平方允许承350kg,临时看台层可达30层,高度达11米,所有金属构件均经镀锌防锈处理。看台座椅特点：1、构件系列标准化，便于运输和管理。2、模块化设计，使安装、维修简单。3、可分单层、多层，可设置遮阳篷。4、移动方便，广泛用于户外各类场地。5、无污染的生产过程。符合现行绿色环保要求。6、看台座椅有低靠背和平板两种选择，满足各种场合需要。7、接头构造合理，作业\*，轻巧简便。承载能力大。结构强度高，整体稳定，座椅8、安全\*\*。采用立楔子穿插自锁机构。插件有自锁功能,可以按下插销进行锁定或拔下进行拆卸。9、结构少，搭建及拆卸方便，基本结构及部件全部标准模块化;单模块式结构每块重量不\*过25kg,两个工人就可以轻易安装。10、座椅由铝合金材料制作，具有重量轻，在潮湿的环境中耐腐蚀;在高温环境中,不会变形、开裂;使用寿命长,可满足各种复杂断面的多种需求。馆伸缩看台座椅的清理相对比较费事，那么馆伸缩看台座椅的养护有哪些呢?1、如果馆伸缩看台座椅倾斜时发出异常声音，可以通过在轴触点附近喷涂润滑剂或使用拉簧来消除异常声音。2、真空吸尘器可用于清洁背部，扶手和座椅表面之间的缝隙，但使用清洁剂时，不要使用吸吮刷，以免损织布上的针织线并使布变得蓬松，应防止吸吮特别大的吸力，此举会导致针织线脱落，同样如此想用小清洁剂清洁。3、对于木质材料，用柔软的湿布很\*清洁，只是在普通使用过程中，要注意提醒您尽量防止饮料，化学品或过热物体置于表面，以防止损木材外观的自然色，应防止一起为了不损光泽皮革的木材外观非常强烈的吸收，应注意防污，不应使用性的洗涤剂。4、对于不同的布料馆伸缩看台座椅也有不同的保养方式，布椅面沾上灰尘时，只需悄悄拍拍或用吸尘器清洁，沾上颗粒状物品，再用软刷刷即可，如果接触饮料水材料，可以先用手擦拭毛巾去水分，用温水中性洗净剂擦拭，再涂抹干净的布吸水分，低温干燥即可。5、如果是真皮椅面，用柔软的干布擦洗，一定不要让化学物品像石油醇或稀释剂滴在椅子面上，否则会造成模型椅子和皮革面的外观变化，用温水稀释中性清洁剂先擦洗，然后用干布水擦拭清洁液，后用干布擦亮，使其自然晾干，待使用适当的皮革固化剂干燥后均匀擦洗即可。6、馆伸

缩看台座椅外墙漆膜涂层，不仅具有装饰和美化家具外观的效果，\*重要的是保持馆伸缩看台座椅外观，所以应定期对馆伸缩看台座椅外观进行抛光清洗漆膜，通常每三个月一次，先用柔软的湿毛巾擦拭馆伸缩看台座椅上的灰尘和污垢外观，看上去有点干后，用家具蜡和液体蜡拭子静静地吹塑成型座椅外观上釉。7、铝合金表面处理原料可分为四种方式，电镀，抛光和烤漆处理，外部处理以电镀，阳极和烤漆处理，维护简单，通常只需使用清洁剂与棉布擦洗，后者铝合金抛光处理由于简单的氧化，固化常用的清洗剂可以用布擦拭，如果生成氧化可以采用铝合金保养产品每个季节进行擦洗，镀铬原料镀铬在维护方面非常简单，使用清洁剂用布擦洗即可保持光亮。