

孝感吸粪车清理化粪池疏通堵塞

产品名称	孝感吸粪车清理化粪池疏通堵塞
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	500.00/件
规格参数	设备:大小型吸粪车 优势:快速响应 服务范围:湖北孝感
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

吸粪车清理化粪池疏通堵塞，清理化粪池清理不是很难的事，整理化粪池的办法：

1、首先用翻开化粪池的盖板，在用长棍或竹竿之类的东西搅散里面的杂物结块层，将吸粪车的吸粪胶管放入化粪池内，启动吸粪车的开关将池内的化粪结块物吸完为止，盖好化粪池井

盖，用清水冲刷作业现场及东西。

2、整理后池内无积物浮于上面，出入口畅通保持污水不溢出地上，这就是整理化粪池的程序。在化粪池井盖翻开10-15分后，人要远离池边，更不能在池边点火或吸烟，由于池内会有沼

气出来，避免着火发作危险，人不要下到池内作业避免中毒，池盖翻开后作业人员不能离开现场，清洁好后要马上盖行人掉进去发作危险。

新鲜粪便由进粪口进入池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细

菌和寄生虫卵较多，中层含虫卵较少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫

卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存

已基本无害化的粪液作用。

三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。

便器：由工厂加工生产或自行预制，便器采用直通式，与进粪管联接，也可使用水封式便器，不再安装进粪管。

进粪管：塑料、铸铁、水泥管均可，内壁光滑、防止结粪、内径为10cm，长度为30-50cm。

过粪管：以塑料管为好，直径为10-15cm，1-2池间的过粪管长约70-75cm，2-3池间的过粪管长约50—55cm。

三格化粪池：用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇，预制均可，以目字形为主要类型，若受地形限制，品字形、丁个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1m，1至

3格容积比例一般为2：1。

3盖板：可自行预制，要做到既密闭，又便于清渣和取粪。