## 孝感吸粪车清理化粪池疏通堵塞

产品名称	孝感吸粪车清理化粪池疏通堵塞
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	500.00/件
规格参数	设备:大小型吸粪车 优势:快速响应 服务范围:湖北孝感
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场(二期 )11栋15层8室(注册地址)
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

吸粪车清理化粪池疏通堵塞,清理化粪池清理不是很难的事,整理化粪池的办法:

- 1、首先用翻开化粪池的盖板,在用长棍或竹竿之类的东西搅散里面的杂物结块层,将吸粪车的吸粪胶管放入化粪池内,启动吸粪车的开关将池内的化粪结块物吸完为止,盖好化粪池井
- 盖,用清水冲刷作业现场及东西。
- 2、整理后池内无积物浮于上面,出入口畅通保持污水不溢出地上,这就是整理化粪池的程序。在化粪池 井盖翻开10-15分后,人要远离池边,更不能在池边点火或吸烟,由于池内会有沼

气出来,避免着火发作危险,人不要下到池内作业避免中毒,池盖翻开后作业人员不能离开现场,清洁好后要马上盖行人掉进去发作危险。

新鲜粪便由进粪口进入池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细

菌和寄生虫卵较多,中层含虫卵较少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫

卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存

已基本无害化的粪液作用。

三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。

便器:由工厂加工生产或白行预制,便器采用直通式,与进粪管联接,也可使用水封式便器,不再安装近粪管。

进粪管:塑料、铸铁、水泥管均可,内壁光滑、防止结粪、内径为10cm,长度为30-50cm。

过粪管:以塑料管为好,直径为10-15cm,1-2池间的过粪管长约70-75cm,2-3池间的过粪管长约50一55Cm。

三格化粪池:用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇,预制均可,以目字形为主要类型,若受地形限制,品字形、丁个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1cm,1至

3格容积比例一般为2:1。

3盖板:可自行预制,要做到既密闭,又便于清渣和取粪。