

PZ73F-16C 铸钢对夹式明杆刀型闸阀、手动渣浆阀、排污阀

产品名称	PZ73F-16C 铸钢对夹式明杆刀型闸阀、手动渣浆阀、排污阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	780.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-16C、PZ73F-16C 铸钢对夹式明杆刀型闸阀、手动渣浆阀、排污阀简介

的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

主要用途

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

PZ73F-16C 铸钢对夹式明杆刀型闸阀、手动渣浆阀、排污阀的切断介质功能

是强德阀门研发生产的切断介质类阀门，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。

主要执行标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ73F-16C 铸钢对夹式明杆刀型闸阀、手动渣浆阀、排污阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 25	4 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖
铸钢、碳钢、WCB

闸板
不锈钢

阀杆
密封面
不锈钢