

# 台塑南亚管 中山南亚PVC管 中山南亚总经销

产品名称	台塑南亚管 中山南亚PVC管 中山南亚总经销
公司名称	广州粤晟环保建材有限公司
价格	32.00/米
规格参数	南亚:台塑南亚 DN80:90mm 广州:PVC-U给水管
公司地址	增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号
联系电话	020-82455735 15889514735

## 产品详情

南亚PVC管 南亚管 南亚管材 中山南亚代理

南亚管产品用生产工艺和挤出,中山南亚管注塑设备生产。

广州南亚PVC管采用国内大型生产树脂生产企业的产品。

南亚管根据二十多年塑料管道生产经验选用添加剂调制的配方。

化学稳定性:能耐多种化学介质腐蚀,可输送大多数酸碱盐介质。可满足一般工业液体及污水废水的输送与排放。

良好的绝缘性:不易导电,无电解腐蚀,导热系数低,是钢铁的1/300

材料稳定性良好:不易氧化和分解,有一定的耐候性;韧性好质地轻,是钢铁的1/6,轻便易搬运,易施工。

施工安装便捷:可采用多种安装形式,室内外架空和埋地及管沟敷设;连接方便,可用溶接剂粘接、密封圈承插连接

## 管道应用范围

- 1、南亚管可广泛应用于建筑冷水热水输送,生活服务设施、宾馆、医院、学校、温泉、浴室、泳池等热水供水系统。
- 2、适应重工业矿山冶金、金属处理、矿浆输送等水循环和废水排放。
- 3、广泛用于轻工业领域、纺织、造纸、制革、漂白印染、电镀、电子等工厂企业供水、排水及工业流体输送。
- 4、良好的卫生性能,可用于食品、医药生产的工艺管道及生产附属管道。
- 5、可做水处理设备、工业加工、设备制造输送介质:热水、循环水、冷却水之用

产品一般要求:

塑料管的粘接连接,是通过溶接剂对管道与管件的连接部位的接触面溶解结合成在固化后达到要求

的剪切强度以满足管道系统的使用。因此对溶接剂的质量有严格的要求,需符合感观性能和卫生性能的要求。

溶接剂预粘剂应呈现自由流动状态,不得为凝胶体,在未搅拌的情况下,不得有分层现象和析出物出现,不宜稀释。

溶接剂内不得有团块、不溶颗粒和其他影响溶接剂粘接强度的杂质。

溶接剂中不得含有毒和利于微生物生长的物质,不得对饮用水的味嗅及水质有任何影响