

## PP HP602N ( BASELL 中国 )

产品名称	PP HP602N ( BASELL 中国 )
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴塞尔pp集团 常用牌号:巴塞尔 pp:均聚物
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PP HP602N ( BASELL PP,注塑 ) PP HP602N ( HP602N挤出透明,注塑 ) -均聚物PP HP602N ( HP602N注塑级 ) Moplen PP HP602N聚丙烯有粉浆法与气相法两套裂程, 其中粉浆裂程的产品特色, 主要为低MI真空成型, 高流动性低气味射出级产品, 医疗用器材, 高结晶高耐热家电用品及食品用之双向延伸膜(BOPP);气相裂程的产品特色, 主要为高流动且高耐冲击强度产品(RTPO), 高透明性射出产品, 低温热封膜及高速高透明之双向延伸膜(BOPP)。多项产品通过FDA及日本JHOSPA-PL食品接触包材、UL燃烧及耐热等级、USP Class VI及ISO10993医疗等认证。\*\*\*9

1.PP HP602N ( HP602N挤出透明,注塑 ) 均聚物PP HP602N ( HP602N注塑级利安德巴塞尔.

2.PP HP602N ( HP602N挤出透明,注塑 ) 均聚物PP HP602N ( HP602N注塑级无嗅、无味、无毒。是常用树脂中轻的一种;

2-1.优异的力学性能, 包括拉伸强度、压缩强度和硬度, 突出的刚性和耐弯曲疲劳性能, 由PP制作的活动铰链可承受 $7 \times 10^7$ 次以上的折叠弯曲而不破坏, 低温下冲击强度较差。PP的拉伸强度一般2-3-1.-39兆帕; 弯曲强度42-56兆帕, 压缩强度39-56兆帕, 断裂伸长率200%~400%, 缺口冲击强度2.2-5 kJ/m<sup>2</sup>, 低温缺口冲击强度1-2 kJ/m<sup>2</sup>。洛氏硬度R95~105;

5.PP HP602N ( HP602N挤出透明,注塑 ) 均聚物PP HP602N ( HP602N注塑级耐热性良好, 连续使用温度可达110-120 ;

6.化学稳定性好, 除强氧化剂外, 与大多数化学药品不发生作用; 在室温下溶剂不%20能溶解PP, 只有一些卤代化合物、芳烃和高沸点脂肪烃能使之溶胀, 耐水性特别好;

7.PP HP602N ( HP602N挤出透明,注塑 ) 均聚物PP HP602N ( HP602N注塑级电性能优异, 耐高频电绝缘性好, 在潮湿环境中也具有良好的电绝缘性;