

# 聚酰胺PA66101L(PA66101L尼龙纯料)杜邦

产品名称	聚酰胺PA66101L(PA66101L尼龙纯料)杜邦
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦中国 常用牌号:101L- 101L:电子电器用
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

聚酰胺PA66101L(PA66101L尼龙纯料)杜邦：-PA66101L美国杜邦PA66101L(杜邦中国)提供的美国杜邦PA66101L(杜邦中国),美国杜邦PA66101L(杜邦中国)，

优势：1、具高抗拉强度；2、耐韧、抗冲，

热稳定性 耐磨 高流动 汽车部件 电子电器。

PA特性：晶形热延展性塑胶，有显著熔点,为260-270 ，自身具吸湿基故有吸水能力，成型前须干燥，温度过高干燥则涤纶粒掉色。

提供多种原料：，-----

PA66 RF4040（加纤20%）

PA66 RFL4536（加玻纤15%，加铁氟龙30%）

PA66 美国液氮RFL4548HS（加玻纤40%，加铁氟龙20%）

PA66 美国液氮RFL4022（加玻纤10%，加铁氟龙10%）

PA66 美国LNP RL4030（加铁氟龙15%）

PA66 美国液氮RL4410（加铁氟龙5%）

PA66 美国液氮RL4540BK（加铁氟龙20%）

PA66 美国杜邦 3426 ( 食品级 透明级 耐高温 高流动耐磨 聚酰胺工程塑料

PA66 日本杜邦70G33HS1L ( 加纤33% ) )

PA66 CM3014VO ( 不加纤高流动防火VO级纯树脂 )

PA66 美国杜邦70G35HSL ( 加纤35% )

PA66 美国杜邦70G43L ( 加纤43% )

PA66 瑞士EMS ATG/33 ( 加纤33% , 无卤防火VO )

PA66 瑞士EMS BT/10UV ( PA+PP合金料 , 耐候级 )

PA66 日本EMS BT/11UV ( PA+PP合金料 , 耐候级 )

PA66 日本东丽CM3511G50 ( 加纤50% )

PA66 美国杜邦 FR10 ( 防火VO级 )

PA66 美国杜邦FR72G25V0 ( 加纤25% , 防火V0级 )

PA66 美国液氮RAL4023 ( 加纤10% , 加芳纶15% )

PA66 日本三菱3010UN ( 不加纤防火VO级 )

PA66 美国LNP RAL4036 ( 加铁氟龙15%,加芳纶30% )

PA66 美国液氮 RBL4036 ( 加铁氟龙15% , 加玻璃微珠30% )

PA66 美国LNP RC1004HS ( 加碳纤20% )

PA66 美国液氮RCL4038 ( 加铁氟龙15% , 加碳纤40% )

PA66 美国液氮RFL4036 ( 加铁氟龙15% 加30% )

PA66 RL4540NC ( 加铁氟龙20% )

PA66 美国杜邦ST801 ( 超韧耐寒 尼龙 )

PA66 美国杜邦70G20HSL(加玻璃纤维20% )

PA66 美国杜邦3426 ( 透明 , 高阻隔尼龙 )

PA66 德国弗瑞圣塔A63RV0 ( 防火VO不加纤 )

PA66 美国杜邦3508 ( 透明 , 高阻隔尼龙 )

PA66 日本旭化成1402G ( 加纤33% , 不防火 )

PA66 美国杜邦70G33L (加纤33%)