

随州广林冷却塔 博思高冷却塔厂家 广林冷却塔

产品名称	随州广林冷却塔 博思高冷却塔厂家 广林冷却塔
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳博思高机电设备工程有限公司

玻璃钢冷却塔运行时，应经常察看、通冷却塔风机运转情况，包括电源、电压、通风机振动、噪声，是否漏油或皮带松动、是否打滑等，反复扭转布水器或喷头布水能否正常运转。

齿轮箱需用20#机油或齿轮油，平常不时加注到规则油位外，每连续运转一年是，应更换一次。

皮带传动轴承座，要加注润滑油，广林冷却塔价格，用钙基光滑脂或钙钠基光滑脂。每月用油加注一次，每连续运转一年，应全部更换一次。要经常留意各连接处的部件、螺栓的松紧状况。

- (1)风机叶尖与风筒内壁径向间隙应保持均匀，其间隙为 $0.0075D$ (D 为风机直径)，但间隙不应小于8mm;
- (2)叶片安装角度应一致;
- (3)风机接线盒应密封、防腐;引线须下弯，以防水、汽进入盒内;
- (4)检查风机转动是否平稳，声音是否正常，从塔顶往下看叶片应顺时针旋转;
- (5)试运转时，当电流超过额定电流时应立即停机;

(6)安装完成后，电机和水泵应安装防雨罩，广林冷却塔减速器，以防日晒雨淋。

换热面积其实即是冷却塔填料的面积大小，冷却塔风机是发生活动的空气，而填料的主要作用即是阻挠循环水下落时的流速，能够让循环水能够与活动的空气相接处，用冷空气来冷却热水，随州广林冷却塔，换热面积越大，冷空气与循环水的热交换就越多，所带走的热量就越大;所以冷却塔降温作用的好坏主要的即是换热面积的大小;换热面积的大小主要有两部分构成，一是冷却塔填料的形状，而是冷却塔填料的高度。

随州广林冷却塔-博思高冷却塔厂家-广林冷却塔价格由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。襄阳博思高机电设备工程有限公司位于襄阳光彩大市场二期14栋8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博思高机电在制冷设备中享有良好的声誉。博思高机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博思高机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。