单臂跌落试验机 跌落试验机 科翔一周内出货

产品名称	单臂跌落试验机 跌落试验机 科翔一周内出货
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	（东莞总部）广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

工业平板电脑如何做到IP65防尘防水？

东莞市科翔试验设备有限公司

众所周知，工业场景一般伴随多尘、多水、多油渍等特点，这对于使用在工业应用领域的设备是极大的挑战，也使得一些智能设备，在性能上，必须达到一定的工业防护等级。工业平板电脑如何做到IP65防尘防水？科翔跌落试验机、防尘试验箱助力手机、电脑、平板电脑防水质量！

什么是工业平板电脑IP防护？

IP防护等级是由两个数字所组成，个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物包含工具，人的手指等均不可接触到电器内之带电部分，以免触电)，第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

工业平板电脑的IP防护等级，是为了让产品可以应用到更广的生产现场中，单臂跌落试验机，比如有些生产型的工业现场粉尘很多、湿气很重，双滚筒跌落试验机，就必须使用工业平板电脑，才能保证这一生产环节中所使用设备的寿命更长，并避免在生产中会出现突发情况导致整个生产供应链受到严重影响

，使得整个生产过程得到安全、有序的可靠保障。

工业平板电脑如何做到IP防护等级？

对于较有实力的触控显示设备生产厂家来说，在工业平板电脑前面板IP65防尘防水等级上，一般在生产工艺方面有所体现。像触想智能，在前面板工艺上，跌落试验机，引进CNC面板压铸机，前面板采用压铸一体成型，紧密度更高，保证了产品防尘防水性的发挥。

此外，不仅在生产流程上，对于成品来说，经过一系列的品质检测也是办理相关证件、产品性能的关键点。在工业平板电脑防水性能上，触想智能会在产品测试中进行可控式恒湿测试，通过直流水直接冲滴产品前面板的方式，检测工业平板电脑在防水性能上的防护程度。

东莞市科翔试验设备有限公司

KXT3231型洗衣机性能试验系统

功能概述：

该设备是根据GBT 4288-2008、GB 4706.24-2008、4706.26-2008、 GB 23118-2008标准条款的要求，金属跌落试验机，主要用于跌落试验机。整个系统由供水室、测试室与控制柜三部分组成。设备既为试验提供恒温恒压水源，同时对测试过程相关参数进行适时数据记录，计算及生成测试报表。设备有两个水箱，用常温自来水加热、制冷（制冷采用水冷式冷水机，配以冷却水塔），可交替供水，通过水泵压入供水管道，再分为两路供给测试室内两组测试工位，试验用水不回收。供水室与测试室由保温库板隔断，测试室装有空调；地面设置排水沟。控制柜位于室外，通过玻璃窗可以观测室内情况。水箱及管路均采取保温措施，采用水流持续循环流动的手段，保证工作期间，实验室检测台入水口处水温波动不大于0.5℃/min。

科翔KXT1335型智能供水与控制系统的特点

东莞市科翔试验设备有限公司

功能参数：

1、 适应于IPX1-6防水及UL淋水、洒水试验时供水，IPX7浸水试验，IPX8水密性试验贮水及整个防水设备的自动控制；

2、 供水方式：恒流供水、恒压供水；

3、 供水控制过程：用户在触摸屏上设定流量或压力值后，电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速；

4、 有大流量分路与小流量分路两路供水；

5、 大流量分路……

我们有着近20年的试验设备研发、设计、生产，安装、和售后的从业经验，我们合作过国内各大检测机构，和大型企业。我们可以整合为您提供跌落试验机的采购方案和特别订制服务。您给我们之间一次沟通认识的机会，我们还您一整套实验室设备的完整的解决方案！！