

# 苏州岩棉板 康达净化 岩棉板安装

产品名称	苏州岩棉板 康达净化 岩棉板安装
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

## 产品详情

岩棉以玄武岩、白云石等为主要原材料，经1450℃以上高温熔化后采用高速离心成纤维，同时喷入一定量粘结剂、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后进行固化、切割，形成不同规格和用途的岩棉产品。岩棉是一种无机保温材料，具有导热系数小，1级不燃，岩棉板厂家，化学稳定性好等特点，是洁净彩钢板的一种主要芯材。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

光明新区“12·11”重大火灾事故深圳光明新区公明街道荣健农批市场2013年12月11日凌晨1点30分发生火灾，夹心岩棉板，事故造成16人，苏州岩棉板，5人受伤。经调查，导致此次事故发生的直接原因是：荣健农副产品批发市场B区A栋的A56号商铺内西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线短路，建筑顶棚和自制冷藏室使用夹有聚氨酯的板材，导致起火后火势迅速蔓延并释放大量有毒气体。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

彩钢夹芯板的保温、隔热、吸声等性能主要取决于它的芯材—绝热材料。这种材料不仅要保温性好，同时还需要有足够的强度和刚度，与彩钢板也要有很好的粘合力，只有这样，组合的复合板才能承受设计荷载，满足建筑功能要求。

彩钢夹芯板芯材材料按其产品的化学成分可分为两大类，即一类是有机化学泡沫材料，如聚氨酯泡沫塑料、聚泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、三聚氰胺泡沫塑料等。另一类是无机纤维材料，如岩棉板、矿棉板、玻璃棉板等。

目前，国内彩钢夹芯板生产商使用的彩钢夹芯板保温层芯材广泛的有聚夹芯板(EPS夹芯板)、硬质聚氨酯夹芯板(PU夹芯板)、岩棉夹芯板即RW夹芯板。但聚氨酯、聚等有机材料耐热温度低、遇火烧、易产生毒气，成为火灾事故的主要因素之一。

苏州岩棉板-康达净化-岩棉板安装由德清康达净化设备有限公司提供。德清康达净化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！