

平平加

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 平平加 |
| 公司名称 | 佛山市财益化工有限公司 |
| 价格 | 4.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东佛山市禅城区季华六路1区3座2016 |
| 联系电话 | 0757-82060884 |

产品详情

英文商品名：Peregal

[脂肪醇聚氧乙烯醚](#)

Alcohol Ethoxylate

RO- (CH₂CH₂O) n-H R=C16-18 n=9-30

具有良好的湿润性能，且具有较好的乳化、分散、洗净等性能。

匀染剂O广泛应用于纺织印染工业的各工序中。

匀染剂O用作扩散剂，防止某些纳夫妥染料显色时的分解物集结在[织物](#)上而沾污染色品。

用作直接染色染棉匀染剂，在溶液中加入约0.2—0.5 g/L，可以得到匀染和渗透性良好效果。

用作还原染料染棉时的匀染剂，一般用量为0.02—0.1

g/L，匀染剂O能与染

料分子发生聚集，因而降低了染料的上染速度，使染料逐渐向[纤维](#)转移，从而达到匀染目的。

作[酸性络合染料](#)染羊毛制品匀染剂。酸性络合染料(伯拉丁染料)染色织物时，加入匀染剂O

1 - 3%，硫酸用量可从4.7-9.2%降至4.3-5.8%，PH值(染浴)可从1.9—2.1升高至2.2

- 2.4，这样可以保证织物强

度不受损害，并且使手感柔软并有匀染作用。作[分散性染料](#)染弹力锦纶丝匀染剂，一般用量为1—4%。

其他：

- 1、作扩散剂。
- 2、匀染剂。
- 3、剥色[助剂](#)。
- 4、半防染剂。
- 5、防白助剂。
- 6、增艳剂。
- 7、[净洗剂](#)。
- 8、静电防止剂。
- 9、[乳化剂](#)。

结构式： $\text{RO}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$ R:烷基 n: 3, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35

型号：O-3，O-8，O-9，O-10，O-15，O-20，O-25，O-35，O-35

用途：

O-3型：印染工业匀染剂及合成中间体。

O-8型：印染工业匀染剂、工业净洗剂、玻璃纤维工业乳化剂和化纤纺丝油剂组分等。

O-9型：配制家用和工业用净洗剂、化妆品和软膏生产的乳化剂，在合纤、纺织印染、造

纸、金属加工过程中用作清洗剂组分。

O-10型：纤维纺织油剂的乳化剂，配制家用和工业用洗涤剂 and 金属清洗剂，以及纺织工业

洗净剂、润湿剂和农药乳化剂。

O-15型：印染工业匀染剂，有良好的煮炼性能，增强染色牢度、着色鲜艳；在金属加工中

作清洗剂；在一般工业中用作乳化剂，可制成稳定的乳液。

O-20型：具有扩散、匀染、润湿、发泡等性能，对直接染料和还原染料有很好的亲和力；在纺织工业中用作各类染料的匀染剂、扩散剂、剥色剂、缓染剂、印花半防染剂、防白剂、增艳剂；本品对硬脂酸、石蜡、矿物油等具有独特的乳化性能、在乳胶工业、高分子乳液聚合反应和玻璃纤维润滑油中可用作乳化剂；本品能有效地除去染料分解而集结在织物上的污物，减轻织物的静电效应；用作涤纶等合成纤维纺丝油剂的组分；在化工生产中用作涂料浆A、粘合剂FD和橡胶BA等产品的原料；用作原毛洗涤剂和果树农药渗透剂。

O-25型：印染工业匀染剂和缓染剂，可提高煮炼性及着色牢固度。配制金属加工用净洗剂；玻璃纤维工业中用作润滑油乳化剂；农业中作浸种渗透剂，以提高种子发芽率；在其它工业中作乳化剂用。

O-30型：印染工业匀染剂、缓染剂；工业净洗剂；玻璃纤维工业的乳化剂。

O-35型：印染工业匀染剂；造纸和皮革工业的乳化剂；以及配制纺织染整前、后处理剂。