

# POM-M90-44

产品名称	POM-M90-44
公司名称	斯科纳塑化贸易有限公司
价格	15.00/斯科纳
规格参数	
公司地址	中国江苏昆山市陆家镇仕泰隆塑料城L-2号
联系电话	0512-88930969 18252997069

## 产品详情

规格级别 注塑 其它 高流动 外观颜色 该料用途 备注说明 特性：共聚甲醛，高流动性及短周期。  
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 23 ，24hr ASTM D-570 0.22 %  
物理性能 比重 ASTM D-792 1.41 动摩擦系数 对钢 ASTM D-1894 0.15 对夺钢 ASTM D-1894 0.35 机械性能  
IZOD冲击强度（带缺口） 缺口侧 ASTM D-256 63 J/m 缺口背侧 ASTM D-256 760 J/m 弯曲模量 ASTM  
D-790 2580 MPa 弯曲强度 ASTM D-790 96 MPa 抗拉强度 ASTM D-638 60 MPa 拉伸率 ASTM D-638 60 %  
洛氏硬度 ASTM D-785 80 M 电气性能 体积电阻系数 ASTM D-257  $1 \times 10^{14}$  .cm 介电击穿强度 ASTM  
D-149 24 MV/m 表面电阻系数 ASTM D-257  $1 \times 10^{16}$  热性能 线膨胀系数 ASTM D-596  $10 \times 10^{-5}/$   
负荷挠曲温度 1.32MPa ASTM D-648 110 燃烧性 UL 94 94HB

```
function editpic(){ document.getElementById('edittilecaption').style.display="block";
document.getElementById('firstedit').style.display="none"; } function distory(id,title,context){
document.getElementById('edittilecaption').style.display="none";
document.getElementById('firstedit').style.display="block"; document.getElementById('title'+id).value=title;
document.getElementById('caption'+id).value=context; } function updatebigpic(id,albumid){
frm=document.getElementById("query"); frm.picbigid.value = id; frm.action = "http://my.b2b.hc360.com/my/turbin
e/action/photoalbum.AlbumAction/eventssubmit_doupdatebigpic/doUpdatebigpic"; frm.submit(); } function
TurnPage (pagenum,frm,photoid) { frm=document.getElementById("query"); var url = frm.action; frm.page.value =
pagenum; pagenum = (pagenum == null || pagenum == "") ? "" : pagenum; frm.action = url; frm.submit(); } //var
wordsArrays = new Array(); function onFoPic(objIds,sums,idsim){ //for(var i=1;i
```