

外墙保温板塑料膜热收缩包装机 大城云翔

产品名称	外墙保温板塑料膜热收缩包装机 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

外墙保温板塑料膜热收缩包装机大城云翔

采用PLC程序自动循环控制，性能稳定可靠。

原装进口导杆气缸，保证准确动作。经久耐用。

感应开关控制送膜系统，可靠调控送膜长度，减少损耗。

所有输送均为变频调速，输送平稳流畅。

独特热收缩通道，两套离心式热风循环系统，热量平衡均匀，收缩紧固、美观。

采用不锈钢加热管，节电高效(节电15%以上)和收缩温度和电机传机速度稳定可调，且调节范围广，而且独创滚筒自转装置，可连续工作。任意调整封切收缩机底部装有脚轮可随意推动，可根据包装物尺寸任意调整高低。

注意事项

- 1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器元件。
- 2、机器必须可靠接地，以保护人身安全。
- 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，必须正确连接，违章操作可能导致触电。
- 4、当机器规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制其他包装设备也如此，像真空包装机。否则机器不能正常工作，而且极易烧毁内部电器部件。
- 5、机器一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，其倾斜安装将导致输送带偏离中心。
- 6、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。
- 7、机器工作时，操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触，特别是收缩室内部温度极高，很容易烫伤。
- 8、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。