

# 隔热吊秤,耐高温吊称秤,吊磅,电子吊磅,隔热吊钩秤,耐高温型吊钩磅,○CS-UP5000H,上海衡器厂,上海兆亿衡器,上

产品名称	隔热吊秤,耐高温吊称秤,吊磅,电子吊磅,隔热吊钩秤,耐高温型吊钩磅,○CS-UP5000H,上海衡器厂,上海兆亿衡器,上
公司名称	上海兆喆称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九舒路178号第1幢
联系电话	021 - 65296646 13611818645

## 产品详情

保护措施：电压<5.5V时，自动关机。产品尺寸：见下表。净/毛重：见下表。

安全距离：秤体距钢包溶液安全距离：1400度-1.8m，1600度-2.0m。

最大称量	分度值	外形尺寸 mm					自重
		A	B	C	D	E	
kg	kg	总长度	吊环宽度	吊环高度	吊钩	秤体高度x长度x宽度	kg
1000	0.5	560	55	100	40	160x340x235	14
2000	1	560	55	100	40	160x340x235	14
3000	1	560	55	100	40	160x340x235	14
5000	2	710	90	120	50	160x340x235	25
10000	5	850	90	120	60	160x340x235	36
15000	5	980	210	210	90	160x340x235	60
20000	10	1030	210	210	90	160x340x235	65
30000	10	1350	270	210	103	160x340x235	85

无线传输大屏幕显示器

秤体电池

无线归零器

充电器

运载小车

加大型钩环

**上海兆喆衡器：重在品质、重在服务、**

Ocs up5kh系列直视隔热电子吊钩秤，由吊挂件，高精度传感器和A/D转换器及显示器组成。超高温隔热保护：高温隔热板，有效阻挡热辐射。秤体内腔，隔热保护层，进一步防止热源的渗透。高温隔热板尺寸为：345x290x15mm，铸铝重4.2kg。10-30吨隔热板尺寸为：400x475x4mm，A3钢重9.8kg。

高精度：0.1%。最大称量：见下表。分度值：见下表。

独特的抗晃动！振动，摆动智能数字滤波器，动态稳定性好，稳定时间<5秒。遥控去皮，置零，自动累计等功能，方便操作。低功耗设计及电池过放电保护电路，避免过放电而造成电池的损坏和使用寿命缩短的现象。自动省电功能，使电池的使用时间更长。开关机时，电池电量的百分比显示，便于选择合适的充电时机。该系列吊秤具有计量精度高，迅速稳定，使用方便，广泛应用于冶金，钢铁，铸造等高温环境下的称重计量。

专业的技术工程师，

所售产品实行终身跟踪服务。上海兆喆衡器有限公司生产各种电子秤、电子吊秤、防爆电子秤、电子地磅、小地磅、不锈钢地磅、地牛电子秤等精密称重仪器，满足您的任何称量需要！

上海范围免费送货、安装、调试、上门修理各类衡器，提供衡器校准服务。

置零去皮：可由无线遥控归零器置零去皮。稳定时间：<5s。遥控距离：10-15m。环境温度：-10 - +50度。环境湿度：<90% RH。

安全超载：150%。破坏超载：200%。秤体电源：6V/4Ah免维护蓄电池。

免费服务范围：充电一次，可连续工作100h。省电模式：称量稳定5分钟自动省电。

节电措施：30分钟不使用，自动关机。

1：所售产品十二个月保修,终身维护服务！

2：免费送货进门、安装、调试

3：免费咨询服务! 外地客户通过物流、快递送货上门,电话技术指导,多年的衡器实体生产经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!

了解更多产品详情请登陆我们的官方网站<http://www.shscales.com> 或拨打业务咨询热线021 - 65296646 , 13611818645联系人：韩月小姐在线 QQ:2320223469