隔热吊秤,耐高温吊称秤,吊磅,电子吊磅,隔热吊钩秤,耐高温型吊钩磅,O CS-UP5000H,上海衡器厂,上海兆亿衡器,上

产品名称	隔热吊秤,耐高温吊称秤,吊磅,电子吊磅,隔热吊钩秤,耐高温型吊钩磅,OCS-UP5000H,上海衡器厂,上海兆亿衡器,上
公司名称	上海兆喆称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九舒路178号第1幢
联系电话	021 - 65296646 13611818645

产品详情

保护措施:电压<5.5V时,自动关机。产品尺寸:见下表。净/毛重:见下表。

安全距离: 秤体距钢包溶液安全距离: 1400度-1.8m, 1600度-2.0m。

島	大称量	分度值	外形尺寸 mm						
дх	ノベル・重	刀反臣	А	В	C	D	Е	自重	
			A	Р	C	U	-		
	kg	kg	总长度	吊环宽度	吊环高度	吊钩	秤体高度x长度x宽度	kg	
	1000	0.5	560	55	100	40	160x340x235	14	
	2000	1	560	55	100	40	160x340x235	14	
	3000	1	560	55	100	40	160x340x235	14	
	5000	2	710	90	120	50	160x340x235	25	
	10000	5	850	90	120	60	160x340x235	36	
	15000	5	980	210	210	90	160x340x235	60	
	20000	10	1030	210	210	90	160x340x235	65	
	30000	10	1350	270	210	103	160x340x235	85	

无线传输大屏幕显示 秤体电池 器

无线归零器

充电器

运载小车 加大型钩环

上海兆喆衡器:重在品质、重在服务、

Ocs up5kh系列直视隔热电子吊钩秤,由吊挂件,高精度传感器和A/D转换器及显示器组成。超 **禽箦衡羇噩捹牛蔳餙鹠亮您襁斛的獟择**动**;**振动,摆动智能数字滤波器,动态稳定性好,稳定 时间<5秒。遥控去皮,置零,自动累计等功能,方便操作。低功耗设计及电池过放电保护电 露,避免过放电而造成电池的损坏和使用寿命缩短的现象。自动省电功能,使电池的使用时间 **발**輗。开关机时,电池电量的百分比显示,便于选择合适的充电时机。该系列吊秤具有计量精 ^{销售}虔昺[,] , 迅速稳定,使用方便,广泛应用于冶金,钢铁,铸造等高温环境下的称重计量 专业的技术工程师,

所售产品实行精星精影服务从上海港技物量:见下表。分度值:见下表。 重设备高规公司:告言為熱規定,持续與正理或指導的場合体和控制了其地稱於思地第一步 ,不醉羽拋競分紗裝。电承孫義精密称屬的幾尺满足您的任何称屬需要!铸铝重4.2kg。

10 - 30吨隔热板尺寸为: 400x475x4mm, A3钢重9.8kg。

上海范围免费送货、安装示课法:与心能都免类衡器产品供衡器校准服务。

置零去皮:可由无线遥控归零器置零去皮。 稳定时间: <5s。 遥控距离: 10-

15m。 环境温度:-10-+50度。 环境湿度:<90% RH。

安全超载:150%。破坏超载:200%。 秤体电源:6V/4Ah免维护蓄电池。 免费服备辞事:充电一次,可连续工作100h。 省电模式:称量稳定5分钟自动省电。

节电措施:30分钟不使用,自动关机。

- 1:所售产品十二个月保修,终身维护服务!
- 2:免费送货进门、安装、调试

3:免费咨询服务!外地客户通过物流、快递送货上门,电话技术指导,多年的衡器实体生产经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!

了解更多产品详情请登陆我们的官方网站http://www.shscales.com 或拨打业务咨询热线021 - 65296646 , 13611818645联系人:韩月小姐在线 QQ:2320223469