

pet油瓶坯 徐州pet油瓶 苏州奥星包装科技有限公司

产品名称	pet油瓶坯 徐州pet油瓶 苏州奥星包装科技有限公司
公司名称	苏州奥星包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江金家坝杨文头村金杨公路18号
联系电话	18168959270 18168959270

产品详情

食用油的包装

不同种类的食用油在食用油瓶的使用上也有的着不同的要求。有些比如橄榄油在包装上需要食用油瓶以深色为主，油瓶pet材质，以此来保护橄榄油的保存不受光线的影响。而普通的花生油、大豆油则以PET食用油瓶包装为主，徐州pet油瓶，在规格上以5L和1.8L居多。对于芝麻油之类的产品多以小容量的玻璃食用油瓶包装为主。应该说食用油的市场还会不断的细分，而食用油瓶企业则要在包装上根据市场的变化作出更多的改变，以此赢得市场认可。

食用油包装

食用植物油包装，一直沿用铁桶、塑料桶、油罐等旧式包装与储运方式。近年来虽在包装形式上又增添了精制油的小包装，pet油瓶生产厂家，但由于成本高，消费者负担有限，因此，普及速度较慢。近，一种新型油脂塑料膜软包装面世，与其他包装方式相比，不仅成本低，同时也深受油脂生产厂家的欢迎我国是植物油消费大国。“八五”期间国产消费量约900-950万吨。1997年国内食油消费量为860万吨，人均消费稳定在7.1至7.5公斤，农村人口食油消费6.5公斤，农村人口消费较城镇人口增幅快;2001年社会消费总量为1342万吨。

PET的成型加工可以注塑、挤出、吹塑、涂覆、粘结、机加工、电镀、真空镀金属、印刷。以下主要介绍二种。1.注塑级 温度设定：射嘴：280~295 、前段270~275 、中锻265~275 、后段250-270 ；螺旋杆转速50~100rpm、模具温度30~85 、非结晶型之模具为70 一下、背压5-15KG。 试用除湿

干燥机、料管温度240~280 、射出压力500~1400 、射出成型温度260~280 、干燥温度120~140 、须时2~5小时。