安规分析仪

产品名称	安规分析仪
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

产品编号： 7440

产品名称： 安规分析仪

规 格： 7440

产品备注： 诚证各地域代理商，欢迎来电详谈！

产品类别： 安规综合测试仪

产 品 说 明

主要特点：

●大屏幕20*2液晶显示

●交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/接地阻抗等测试功能

●内建50组程序储存、每一组可设定8个测试步骤，可进行步骤间的连续测试

●测试线补偿功能，确保测试准确性

●前面板输入软件校正

●4通道或8通道扫描功能（选件）

●标配RS232接口，可选配GPIB接口

●PLC远端控制接口

●键盘锁定功能

●可选配交流500VA/100mA功率单元

机 型	
7410	
7440	

型号	7410
交流耐压（AC WITHSTAND VOLTAGE）	
输出范围	5KVAC/30mA
	范围
输出电压(ACV)	0 - 5000
输出频率	50Hz/60Hz ±100ppm,可选择
输出波形	正弦波 ,THD.<2% (Resistive Load), Cre
输出调整率	± (1% of output + 5V), 空载至满载
设定	
电流上限（mA）	0-30.00

电流下限（mA）	分辨率 : 0.01, 准确度 : ±（2% 设定值
缓升时间（second）	范围 : 0 - 9.999
缓降时间（second）	分辨率 : 0.001, 准确度 : ±（2% 设定值
测试时间（second）	0.1 - 999.9
ARC侦测	0, 0.3 - 999.9 (0=continuous)
电流上限（mA）	1 - 9 范围s (9灵敏度最高)
电流下限（mA）	0 - 2.000 或自动设定
直流耐压（DC WITHSTAND VOLTAGE）	
输出范围	6KVDC/9999 μ A
输出电压（DCV）	0 - 6000
输出纹波	<5%（6KV/9999 μ A 阻性负载时）
设定	
直流电流上限 （μ A）	0 - 9999
直流电流下限（ μ A）	0 - 999.9
上升时间（second）	0.1 - 999.9
测试时间（second）	0, 0.4 - 999.9 (0=continuous)

Arc 侦测	1 - 9 范围 (9 灵敏度最高)
上升电流上限	ON/OFF, 可选择
充电电流下限（μA）	0 - 350.0 或自动设定
放电时间	≦ 200 msec
绝缘电阻（INSULATION RESISTANCE）	
输出范围	1KVDC/9999MΩ
输出电压（DCV）	100 - 1000
电阻上限（MΩ）	0, 1 - 9999 (0=OFF)
电阻下限（MΩ）	1 - 9999
测试时间（second）	0, 0.5 - 999.9 (0=continuous)
充电下限电流（μA）	0 - 3.500或自动设定
接地阻抗（GROUND BOND ）(仅7440机型)	
输出范围	30A/600mΩ, 8V
输出交流电流（A）	3.00 - 30.00
输出交流电压（V）	3.00 - 8.00
输出频率	50Hz/60Hz ±100ppm,可选择
设定	

阻值上限（mΩ）	0 - 150 (3 - 30A)
阻值下限（mΩ）	0 - 600 (3 - 10A)
引线电阻补偿（mΩ）	0 -200
测试时间（second）	0, 0.5 - 999.9 sec (0=continuous)
测量	
AC/DC电压（KV）	0 - 6.00
DC电压, V (IR时)	100 - 1000
AC 范围范围(mA)	0-3.500
	3.00-30.00
AC 电流分辨率(mA)	
AC 电流准确度（mA）	
DC电流范围（μA）	0-350.0
	300 - 3500
	3000-9999
AC 电流（A） (GB时)	0 - 35.00
阻值 , MΩ(IR)	1 - 9999 (Auto 范围)

阻值 , mΩ (GB时)	0 - 600
一般规格	
输入电压AC	115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%
PLC 远端控制	输入: Test , Reset , Memory1.2.3
	输出: Pass , Fail , Processing
设定储存	50 组, 8 步/组
显示	20×2 LCD
键盘锁	预防参数的随意改动
校准	面板输入软件较正
告警音量设定	范围: 0-9 ;0=OFF, 1为最小音量, 9 为最
后面板输出	
内建扫描	
模拟表	选件
RS232 接口	
GPIB接口	
打印机接口	
使用环境	

尺寸 (W×H×D)	430×133×500 (mm)
重量	15Kg
附件	
电源线	
测试线	
说明书	
8通道扫描板（含线）	
4通道扫描板（含线）	
RS232连接线	

http://www.szhxlkj.com