

## 接地电阻测试仪（恒流）

产品名称	接地电阻测试仪（恒流）
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

## 产品详情

7305 <http://www.szhxkj.com>

产品编号：

接地电阻测试仪（恒流）

产品名称：

7305

规格：

诚证各地域代理商，欢迎来电

产品备注：详谈！

安规测试仪器

产品类别：

### 产品说明

系列接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻，它所反映的是电气设备的各处外露可导部分与电气设备的总接地端子之间的（接触）电阻。接地电阻测试仪为了消除接触电阻对测试的影响，采用四端测量法，即在被测电器的外露可导部分和总接地端子之间加上电流，然后再测量这两端的电压，算出其电阻值

恒流线性放大输出 前面板软件校正，精确度高 选配RS232、标配PLC接口  
键盘锁定功能

输出电流	3 ~ 30A ± (2% ± 2counts)
测试电压	AC6V
接地电阻范围	0 ~ 510 m    Output Current 10A 0 ~ 120 m    Output Current 10A ~ 30A
测试时间	0.1 ~ 999.9s
液晶显示器	16 ~ 2行 背光式液晶显示器
遥控装置	Input: Test,Reset Output: Pass.Fail,Test-in-Process
测试报警	蜂鸣器、指示灯
校正方式	软体校正
记忆装置	可记忆电流、电阻、时间等设定值
温度/湿度	0。 C ~ 40。 C    75%RH
尺寸/重量	W × H × D:275mm × 100mm × 340mm 10kg
标准附件	接地电阻测试线
输出电流	3 ~ 30A ± (2% ± 2counts)
测试电压	AC6V

接地电阻范围	0 ~ 510 m    Output Current 10A 0 ~ 120 m    Output Current 10A ~ 30A
测试时间	0.1 ~ 999.9s
液晶显示器	16 ~ 2行 背光式液晶显示器
遥控装置	Input: Test,Reset Output: Pass,Fail,Test-in-Process
测试报警	蜂鸣器、指示灯
校正方式	软体校正
记忆装置	可记忆电流、电阻、时间等设定值
温度/湿度	0。 C ~ 40。 C    75%RH
尺寸/重量	W × H × D:275mm × 100mm × 340mm 10kg
标准附件	接地电阻测试线