

单相数显变频电源

产品名称	单相数显变频电源
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

HXL69 <http://www.szhxkj.com>

产品编号：

单相数显变频电源

产品名称：

HXL-3120

规格：

产品备注：诚证各地域代理商，欢迎来电
详谈！

数显变频电源

产品类别：

产品说明

IGBT/PWM式变频电源特征:

1. 输入频率:50Hz,60 Hz
2. 输出电压:0~300VAC.
3. 输出频率:40 - 499.9Hz可程式指拨设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示，简单、易读、高解析度.

5. 电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12. 适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

相 数		单 相	
容 量		500VA—100KVA	
制 作 方 式		IGBT/PWM脉波宽度调变方	
输 入	电 压 (任 选 一 种)	1相2线+G:110V(2-5KVA),220V/230V/240V	
		3相4线+G:Y接法:190/110,200/115,208/120,220/128,230/136	
		3相4线+G:Y接法:380/220, 400/230, 415/240, 440/254, 460/264	
		3相3线+G:Delta接法220 , 230 , 240 , 380 , 400 , 415 , 440 , 460	
	频 率(任 选 一 种)	47Hz--63Hz或400Hz ± 5%	
输 出	电 压	110V系统 : 0-150V(Low Range)	选项:1).0-60V ± 10%
		220V系统:0-300V(High Range)	
	负 载 稳 定 率	± 1%	

	频率	40.0Hz to 499.9Hz(可程式设定)							
	频率稳定度	± 0.01%							
	谐波失真	正弦波, 2%							
	频率表	4位数,数位频率表,解析度0.1Hz							
	电压表	4位数,数位电压表,解析度0.1							
	电流表	4位数,数位电流表,解析度0.1							
	瓦特表	4位数,数位瓦特表,解析度0.1							
保护装置		具过载,过高温、短路、瞬间断电保护							
工作 环境	温度	0-40deg.							
	湿度	0-90% (非凝结状态)							

实体规范 (单相)

型号	HXL500 W	HXL1101	HXL1102	HXL1103	HXL1105	HXL1108	HXL1110	HXL1115	
容量	500VA	1KVA	2KVA	3KVA	5KVA	8KVA	10KVA	15KVA	
制作方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式								
输出	限电流低档(L-N)	L:4.2A	L:8.4A	L:16.8A	L:25.0A	L:41.6A	L:63.0A	L:83.2A	L:125.0A

		高档:(L-N)	H:2.1A	H:4.2A	H:8.4A	H:12.5A	H:20.8A	H:31.5A	H:41.6A	H:62.5A
重量	(Kgs)		17	21	45	60	70	80	120	130
	(Lbs)		37.4	46.2	99	132	154	176	264	286
尺寸 (mm)	(mm)	365*570*138	350*530*675				350*630*855			
	(inch)	14.6*14.8*5.5	14*21.2*37				14*26*34.2			

实体规范 (三进单出)

型号	HXL3110	HXL3115	HXL3120	HXL3125	HXL3130	HXL3145	HXL3150	HXL3160	HXL3170	
容量	10KVA	15KVA	20KVA	25KVA	30KVA	45KVA	50KVA	60KVA	75KVA	
制作方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式									
输出	限电流低档 (L-N)	L:83.2A	L:125.0A	L:166.6A	L:208.3A	L:250.0A	L:375.0A	L:416.6A	L:500.0A	
	高档:(L-N)	H:41.6A	H:62.5A	H:83.3A	H:104.1A	H:125.0A	H:187.5A	H:208.3A	H:250.0A	
重量	(Kgs)	120	130	150	175	200	265	290	350	
	(Lbs)	264	286	330	385	440	583	638	770	
尺寸 (mm)	(mm)	350*630*855			500*780*1000			750*1000*1200		
	(inch)	14*26*34.2			20*31.2*40			30*40*48.5		