

程控交流耐压测试仪

产品名称	程控交流耐压测试仪
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

7110 <http://www.szhxkj.com>

产品编号：

程控交流耐压测试仪

产品名称：

7110

规格：

产品备注：诚证各地域代理商，欢迎来电
详谈！

安规测试仪器

产品类别：

产品说明

一、测试产品：

电脑周边设备，家电产品，电机产品，通信产品，O A 产品，灯饰产品，小家电制品，照明设备，电子零组件，变压器，马达，压缩机，电热管，电线，电缆

二、产品特点：

1. 操作简易

2. 体积小、重量轻
3. 前面板软体校正
4. 内建5组程序内存
5. 键盘锁定功能
6. 可与7305接地电阻抗测试器连接使用。

七种测试顺序可供选择：Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc

机型	功能说明		
7110	交流耐压测试器 (AC Withstand Voltage Tester)		
7120	交直流耐压测试器 (AC/DC Withstand Voltage Tester)		
7112	交流耐压/绝缘测试器 (AC Withstand Voltage/Insulation Tester)		
7122	交直流耐压/绝缘测试器 (AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester)		
交流耐压测试	额定输出：5KV		
	范围	解析度	精密度
输出电压KVAC	0-5 . 00	0.01	± (2% of Setting+5V)
输出频率	50/60Hz可选择		± 100ppm
输出波形	正弦波THP<2%波峰因素		
上限设定mA	0.10-12.00	0.01	± (2% of Setting+2counts)
下限设定mA	0.00-12.00	0.01	± (2% of Setting+2counts)
电压稳压率	± (1%设定值+5V)空载至满载		
缓升时间sec	0.1-999.9	0.1	± (0.1% of +0.05Sec)
测试时间sec	0.02-999.9	0.1	± (0.1% of +0.05Sec)
电压表 (ac/dc	0.00-6.00KV	0.01	± (2% of Setting+1counts)
电流表 (ac/dc) mA	AC:0.00-12.00	0.01	± (2% of Setting+1counts)
电弧侦测	0-9段：0=OFF		

遥控装置	输入：Test.Reset 输出：Pass, Fail .Test-in-Process
测试失败警报	蜂鸣器，液晶显示“FALL”指示灯
记忆组	5组记忆
键盘安全锁定	可选择“锁定”或“不锁定”两种模式
液晶显示器	16*2点矩阵背光
校正方式	前面板软体校正
输入特性	单相47-63Hz 115/230Vac ± 15%，可选择，3A保险
工作环境	0-40 /0-80%RH
尺寸	280 (W) *100 (H) *380 (D)
重量	9KG