

科华UPS YTM33系列模块化UPS (30-150kVA) 三进三出 UPS 30kW 模块

产品名称	科华UPS YTM33系列模块化UPS (30-150kVA) 三进三出 UPS 30kW 模块
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTM33-120/F
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

YTM 系列三进三出 UPS@30kW 模块，采用先进的三电平逆变技术，从部件到整机采用可靠的冗余设计，具有效率、功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点，为负载提供可靠、稳定、纯净的绿色电能。

概述

YTM 系列三进三出UPS@30kW 模块，采用先进的三电平逆变技术，从部件到整机采用可靠的冗余设计，具有效率、功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点，为负载提供可靠、稳定、纯净的绿色电能。

功率段

模块功率：30kVA/kW 机柜容量：120/150kVA/kW 额定电压：220/230/240Vac (L-N) 额定频率：50/60Hz 拓扑结构：双变换在线式

功能特点

绿色电源节能设计

采用IGBT 整流技术，超低输入电流谐波，消除对电网污染，减少功率因数补偿、谐波治理成本，降低线缆损耗，同时既保护负载，也保护电网。输入功率因数大于0.99，提电能利用率，减少UPS 前端配电损耗，降低客户投入成本。

优异指标效率提升整机效率达96%，极大的节省了能耗（UPS自身热耗和空调耗能），减少运行成本。

输出功率因数1.0，同等设备投入成本，获得更大有功输出，具备更性价比，满足不同应用场景对输出功率因数需求。创新型W-ECO（Wise-ECO）智能经济模式，实现“UPS+APF”功能，整机效率达99%，输入电流谐波低于5%，有效净化电网。

智慧化可靠设计智能识别充电状态，“自动休眠”有效延长电池寿命
电池节数配置范围支持 $\pm 14 \sim \pm 23$
节智能集显功能，主机的控制面板可查阅并机系统内的全部产品数据
智能录波功能，可记录故障前后数个周期的关键模拟及数字信号，有效提系统维护时效性
支持易损器件与备品备件资产管理
风机自动除尘，保障模块有效散热
开关机双键组合，软硬结合双重防护EPO
按钮带防护盖紧急关断，防误操作设计，安全双升级

功率段

功能特点