

# 英格索兰从动齿轮厂家 从动齿轮 威盛机电租赁空压机

产品名称	英格索兰从动齿轮厂家 从动齿轮 威盛机电租赁空压机
公司名称	烟台威盛机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼
联系电话	13606382582 13606382582

## 产品详情

英格索兰公司压缩机主机以其\*\*\*及低的维护费用。所有的主机均由英格索兰公司自行设计和制造，从动齿轮，确保严格的质量控制；转子采用 AISI-C-1141 锻造钢为材料。用世界上技术先进的加工机械所生产，非对称形线是用两步精加工法制成。

英格索兰非循环冷冻式干燥机可以提供稳定的干燥空气，压力点在 38 ° F

至 50 ° F

(3 ° C 至

10 ° C) 之间，具有各种型号以及尺寸可选。非再生设计输送干燥空气时可靠性高，运行费用低。

高温式

TS/TSC

压式

(14.4-183 m<sup>3</sup>/min，英格索兰从动齿轮厂家，510-6460 cfm)

处理的气量:

510-6460 cfm (14.4-183 m<sup>3</sup>/min)

压力点:

38 ° F (3 ° C)

ISO 等级

4

冷却方式:

水冷

电压:

460/3/60

压力:

680 psig (47 barg)

环境温度

(风冷): 120 ° F

(49 ° C)

进气温度:

120 ° F (49 ° C)

冷媒:

R-404A

产品特点

循环式设计能够更大程度的节能

不锈钢热交换器

稳定的压力点控制，保证了持续的干燥空气

HB微热鼓风式

处理的气量:

1000-8000 (28.3-226.5 m<sup>3</sup>/min)

压力点: -40 ° F

to -100 ° F (-40 ° C to

-70 ° C)

ISO 等级

1 至 2

电压:

460V/3PH/60HZ (400V/3PH/50HZ)

进气压力:

150 psig

(10.3 barg)

进气温度:

122 ° F (50 ° C)

干燥剂种类:

活性氧化铝

英格索兰空压机：交流电源的电压适应性更好：由于变频器采用的过调制技术，英格索兰43848150，在交流电源电压稍低时仍可输出足够的力矩，驱动电动机工作；对电压稍高时，也不会导致输出到电动机的电压偏高。

英格索兰空压机金属柔性空气软管采用编织的不锈钢表面和PTFE内衬抵御化学品 热量 氧化 磨损 压力和疲劳损伤，其使用寿命比常规软管长3倍。

内置VSD变频一体式控制：采用变频电机，防护等级IP55；英格索兰所有内置VSD

机组采用一体式控制。操作简单、方便，智能化监控机组运行状态。

变频节能：英格索兰的VSD

技术不仅能够满足用户的空气需求，而且更为关键的是通过稳定的压力控制及通过避免卸载时的能量损失，将压缩机的能耗降低到最低值。

英格索兰空压机

空压机安装了先进的Intellisys智能控制器

I 优势: Intellisys 模块化设计，可操作性强，控制功能齐全，英格索兰从动齿轮价格，有完善的自诊断、运行、报警以及监控与记忆保存功能。

I 优势: 作为标准配置提供的电机在满载时，将达到它效率和功率因数的峰值。电机不使用效率低，维护量大的联轴器，使得整个机组高产可靠。

I 特点: F级绝缘

I 优势: F级绝缘意味着电机能承受115 ° C的温升。实际上电机不会超过95 ° C的温升，所有这大大的提高了电机寿命。

英格索兰从动齿轮厂家-从动齿轮-威盛机电租赁空压机(查看)由烟台威盛机电工程有限公司提供。烟台威盛机电工程有限公司位于山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威盛机电在空气压缩机中享有良好的声誉。威盛机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威盛机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事烟威地区英格索兰空压机经销商，英格索兰空压机代理，英格索兰空压机整机维修的厂家，欢迎来电咨询。