

河北商用制冷设备 凯宸威迩

产品名称	河北商用制冷设备 凯宸威迩
公司名称	天津凯宸威迩厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区津兰农贸市场D库39号
联系电话	18822078598 18822078598

产品详情

超市冷柜如何测试和调试?

如何测试和调试？超市冷柜的调试和两个阶段的调试。在安装冷柜之前，测试仪要验证冷柜是否正常运行。分别调整调节器和冷冻器认证功能后安装调试。

1.安装前测试机器。测试仪的主要目的是检查超市冷柜的运行情况，北京商用制冷设备价格，并注意噪音水平，以确定操作是否正常。连接冷柜后运行冷柜10分钟，通常在风扇打开后压缩机打开，如果运行噪音在正常范围内，天津商用制冷设备价格，则可以安装。

2.安装后调试。冷柜安装完成后，需要在整个安装过程中进行必要的检查，检查精度后，可以调试电源。

按低冷，高冷，供气，关机或关机顺序旋转选择开关3分钟，然后打开电源，确保功能符合要求，确保开关转动灵活稳定。

过冷液体:液体温度低于所处压力相对应的饱和温度的液体

过冷液体：液体温度低于所处压力相对应的饱和温度的液体。制冷量：在规定工况下单位

时间内从被冷却的物质或空间中移去的热量。单位制冷量：单位制冷流量的制冷剂在制冷系统中所产生的制冷量。单位容积制冷量：在同一时间内，制冷压缩机的制冷量与其容积输气量之比。单位轴功率制冷量：压缩机的制冷量与压缩机输入功率之比。制冷循环：在制冷系统中制冷剂所经历的一系列热力过程的总合。其目的是依靠消耗能量而将低温热源的热量转移给高温的热源。

开背修理效果并不理想，商用制冷设备厂家价格，特别是有些冷柜后板不能拆开，此时改装成外置式冷凝器效果好些。将连接内藏式冷柜冷凝器的两端连接管，在适当位置断开，并与后配的合适外置式冷凝器按原系统流程焊接牢固，固定在柜体后背适当位置上。再经检漏、抽真空、充注制冷剂后，冷柜即可重新使用。如果代用冷凝器偏小，则传热效率降低，河北商用制冷设备价格，冷凝压力升高，制冷效果下降，因此代换时应选换热面积等于或稍大于原型的冷凝器。

河北商用制冷设备价格-凯宸威迩(推荐商家)由天津凯宸威迩厨房设备有限公司提供。河北商用制冷设备价格-凯宸威迩(推荐商家)是天津凯宸威迩厨房设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。