

# 云南高分子仿古瓦 彩釉瓦 使用寿命长

产品名称	云南高分子仿古瓦 彩釉瓦 使用寿命长
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	龙翘:180*480 檐瓦:40*470 大主瓦:710*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

## 产品详情

高分子仿古瓦轻质高强、美观环保、质感细腻、安装快捷、使用方便、\*\*\*\*四川高分子仿古瓦分为高分子仿古筒瓦|高分子仿古小青瓦|高分子西式瓦,强度高质重轻,安装简便快捷,色彩丰富古朴典雅,质感细腻厚重,裂纹不褪色不渗漏无需维修综合性价比更高。高分子仿古瓦安装施工说明:检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查,目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果,用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象,发现问题立即处理解决。注:安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉,且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装,以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费,节约成本。高分子仿古瓦安装施工说明:分线定位及材料预算分线定位:以正脊中心线为基准线向两边斜屋面分线,确定并弹出每边斜坡线的檐口基准线(即斜面的底部线),每一面斜坡有了上下两条直线即可根据该两条直线进行顺水条线、挂瓦条线定位分线。分线定位要求:横向平行,纵向垂直。即:挂瓦条与顺水条必须成90°夹角。行顺水条定位分线,顺水条沿上下两边沿线纵向方向进行分割定位。先丈量出横向的总长度,按不低于80公分的间距进行顺水条线分割并弹出墨线。然后再由下到上进行挂瓦条分线。注意:1、顺水条尺寸可保持在80公分左右间距,挂瓦条尺寸是一个固定尺寸,必须,不得上下误差。2、挂瓦条必须从底部檐瓦开始由下到上进行分线,是用瓦进行实际比对进行分线,一般情况是底部张檐瓦的两根挂瓦条的间距为33公分(中到中距离),由此向为主瓦的安装尺寸,主瓦的安装尺寸为66公分(中到中),一直向上安,当尺寸小于66公分大于35公分时选用规格380\*480的中主瓦(挂瓦条间距为33公分),当尺寸小于38公分时选择220\*480的小主瓦(挂瓦条间距为18公分),这样就保证了不需要切割产品,以保证不产生浪费。3、按照以上步骤进行分线定位后,已可准确计算出木条的用量及各种瓦的实际用量。注:材料使用规格建议:顺水条规格4\*3、挂瓦条规格4\*3或3\*2,木料材质使用已干过性的杉木,单根长度不得低4m,以保证木条不变形少接头。为了保证达到要求需要从两方面的措施进行保证,一是合理科学的施工技术看方案,一是严格的现场管理措施,派专人在现场进行技术把关及施工过程。高分子仿古瓦安装施工说明:斜脊瓦的安装斜脊瓦的安装是本安装工程的难点,也是影响视觉效果的一个视觉点,其施工方案确定为:根据斜坡屋面与斜脊瓦交汇情况对斜脊瓦进行切割,要求切割后的斜脊瓦必须与斜屋面紧密贴合。我们公司的精神是诚信、奉献、自律、超越;我们的服务宗旨是缘于我们,为您服务是我们刻不容缓的义务,我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来!