

地面找平 南通地面找平 繁简砂浆供应厂家

产品名称	地面找平 南通地面找平 繁简砂浆供应厂家
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

涂刷水性聚氨酯自流平做完一般建议3-5天再做水性聚氨酯水性聚氨酯施工步骤及注意事项

1.地面要求干净

2.门套、柜子等做好保护措施（例如用美纹纸贴起来），穿好一次性软底拖鞋

3.准备4个滚筒（2大2小滚筒，小滚筒用量涂刷墙角），滚筒涂刷之前要清除滚筒表面的浮毛（用胶带粘2-3次）

4.准备材料，按照比例配比材料，按照面积计算材料的用量，配比好的材料需要在30分钟之内用完，所以用多少调多少

5.施工要快速，好2个人同时做，一人做一半面积，同时往出口方向做，均匀滚涂6遍施工完后，根据天气温度不同干燥时间不同，一般用手背摸一下不粘手可以施工下一遍。

施工注意事项

- 1、施工环境要求，干燥地面的温度不应低于10℃，地面相对湿度应保持在90%以下；不要有过强的风，以免造成局部过早干燥。如果夏季炎热、温度较高，可以选择夜间施工。
- 2、界面剂不耐冻，低温状态下，储存和运输应注意保温。
- 3、施工用水是洁净的自来水，以免影响表面观感质量。
- 4、自流平地面必须连续施工，加水后使用时间为20-30分钟。超过后自流平砂浆将逐渐凝固，产生强度而失去流动性。
- 5、在寒冷情况下，砂浆地面找平，要用温水（水温不超过35℃）搅拌。

以上就是水泥自流平施工方案的相关介绍，水泥自流平能够快速施工和投入使用，但是它的施工也是需要严谨的，每一个细节都需要做好，才能够保证水泥自流平的质量。

涂刷界面剂不同的基层选择不同的界面剂，基层强度不够，地面找平价格，疏松、起砂基层，南通地面找平，或需防潮基层用R755C;瓷砖大理石等非吸收性基层用R766；水泥砂浆、混凝土等吸收性基层用R777需要注意的是：

- 1.提前贴好美纹纸和双面胶条，水泥地面找平，美纹纸用于保护墙面，双面胶条用于水泥的热胀冷缩
- 2.界面剂不可漏涂
- 3.界面剂施工完毕，需完全干燥后才能进行下一步的自流平操作，不同界面剂干燥时间不一样，具体参考汉高资料，这里要注意的是温度和湿度也会影响干燥时间，当湿度过大、温度过低时，应加长干燥时间，确保界面剂完全干燥
- 4.界面剂需涂布均匀，尽量避免界面剂堆积引起自流平的起壳5.如果做面层自流平，R777界面剂需要多遍施工，确保基层封闭，否则容易产生气孔。

地面找平价格-南通地面找平-繁简砂浆供应厂家(查看)由芜湖繁简新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖繁简新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砂浆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!