

# 聊城74DD标准圆形防爆门 钰薪管道

产品名称	聊城74DD标准圆形防爆门 钰薪管道
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

## 产品详情

### 防爆门的设计请求

- 1、一旦产生事故后，防爆门能及时复位，确保井下通风系统正常工作。
- 2、防爆门应布置在出风井同一轴线上，其断面积不应小于出风井的断面积。
- 3、出风井与风硐的穿插点到防爆门的间隔，比该点到主要通风机吸风口的间隔至少要短10m。
- 4、防爆门应靠主要通风机的负压坚持关闭状态，并为防爆门装置均衡重物或采取其他措施，以便于防爆门容易开启。
- 5、防爆门的构造，必需有足够的强度，并有防腐和防抛出的设备。

改良后的新型圆形防爆门经运用到设计请求，主要有以下特性:

- (1) 密封采用胶皮密封，密封面宽，能有效密封，确保不漏风。圆形防爆门克制了液体密封的液体挥发和冬季的问题，时节对密封影响小，74DD标准圆形防爆门的特点，也不需求补充液体。
- (2) 膜片式防爆门克制了液体密封的液体对圆形防爆门的腐蚀。
- (3) 圆形防爆门开启愈加容易，为防爆门装置的均衡重物能够比液体密封时轻，由于液体密封时，通风机中止运转后，74DD标准圆形防爆门常年生产，防爆门开启时均衡重物除了要克制防爆门自身重力外，还要克制液体在防爆门内外液面上下产生的力。风机再次启动时能比拟容易关闭风门。
- (4) 圆形防爆门维护、检查便当，维护工作量小。

防爆门分类：

斜面防爆门，74DD重力防爆门，聊城74DD标准圆形防爆门，水平布置重力防爆门DD4337，垂直布置重力防爆门DD4332，锅炉防爆门，斜面防爆门，圆形防爆门，烟道防爆门，铸铝防爆门，烟道除灰孔，300x300烟道除灰孔，矩形保温人孔，圆形保温人孔，74DD标准圆形防爆门厂家，500圆形保温人孔，500保温人孔，平壁捅煤孔DD5201，圆壁捅煤孔DD5202，清扫口，清扫孔，风机进口风箱，30°风机进口风箱，45°风机进口风箱，60°风机进口风箱，90°风机进口风箱，防爆门 圆形防爆门  
本系列圆形防爆门为膜板式，其利用当内部介质事故

压力达到规定值时冲破膜板排放而泄压的原理设计。膜板破压力较高，可用在制粉系统上，用来避免设备和管道在介质危险时不受损坏。本系列圆形防爆门按公称口径区分，编制规格定DN300~DN1000等8种。

聊城74DD标准圆形防爆门-钰薪管道(推荐商家)由河北钰薪管道制造有限公司提供。河北钰薪管道制造有限公司是一家从事“人孔,防水套管,水流指示器,罩型通气管,防爆门,支吊架,风门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钰薪管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使钰薪管道在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！