

常州水泥搅拌桩 安徽至联|合理

产品名称	常州水泥搅拌桩 安徽至联 合理
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

产品详情

湿喷桩机必须采用湿喷桩机，严禁采用粉喷桩机改装。钻头应为双十字钻头，严禁使用利用自重下沉和无档位直接利用卷扬机进行提升的钻机。输送管长度一般不大于60m，水泥搅拌桩，摆放平顺，管道大长度不得大于80m，接头不超过两个。机械动力应大于45kw以上，钻头叶片三层，每层两片，上下间距为30cm 水平刀片与水平夹角为30°，每片叶片宽10cm：钻头的直径磨损不得大于2cm。

采用湿喷桩处理的小型构造物路段，承包人施工前需将原地面整平至整平高程，整平高程应高于基础底标高50cm，带施工结束后，需经检测达到良好以上才能挖至桩顶标高，然后施工构造物基础。开挖基孔时，基底标高以上50cm，用人工开挖，以防断桩；施工准备：1.1搅拌桩施工场地应事先平整，清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。

6) 重复搅拌下沉，搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后，关闭灰浆泵，重复搅拌下沉至设计深度，下沉速度按设计要求进行。(7) 喷浆重复搅拌提升，下沉到达设计深度后，喷浆重复搅拌提升，一直提升至地面。(8) 桩机移位，施工完一根桩后，移动桩机至下一根桩位，重复以上步骤进行下一根桩的施工。施工标准：水泥土搅拌桩湿法监理实施细则为了更好的对工程质量进行有效的控制，充分发挥监理的监督和管理的作作用，定水泥土搅拌桩湿法监理实施细则。

常州水泥搅拌桩-安徽至联|价格合理(图)由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。安徽至联锐锋建设工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。安徽至联带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！