

15公分降温湿帘铝合金包框尺寸定制

产品名称	15公分降温湿帘铝合金包框尺寸定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

湿帘风机使用寿命的影响因素

湿帘风机厂家很多，其生产的质量良莠不齐。用户在选购时，需要看湿帘风机的制造工艺、外壳的防腐坚硬程度、湿帘风机的材质、电机、风扇的运行效果等，否则买回去的湿帘风机故障率高、人工维护频繁，将大大影响湿帘风机的使用寿命。大家对于湿帘风机使用寿命的影响因素，在选购和使用过程中应尽量避免。

- 1、湿帘风机质量差，使用及清洗过程中容易损坏。高质量的湿帘风机，故障率低，平时做好保养使用寿命就会有保障。15公分降温湿帘铝合金包框尺寸定制
- 2、底盆过浅污泥堆积过快，不能定期提供人工清洗造成水泵堵塞、磨损或烧毁。
- 3、湿帘风机的电机、专用电器配件质量差不能适应恶劣环境导致烧毁。
- 4、注塑机身、风叶材质差造成使用中变形报废。
- 5、湿帘风机结构设计不合理，导致风量小，风压低、噪声大、降温效果差。
- 6、安装工人技术水平低，安装铁架、送风管道、风口的材质差使用寿命短。
- 7、不定期清洗湿帘风机，导致风机过滤网堵塞，风扇转速低、轴承磨损等现象。15公分降温湿帘铝合金包框尺寸定制

影响风机湿帘降温效果的因素

许多使用者对风机湿帘的使用存有误解，认为有了湿帘与风扇，温室内部自然清凉，而忽略了温室结构与湿帘必须完善配合才能发挥湿帘的功效。然而风机湿帘只能提供在出口面的冷风，冷风自一侧流出，再由风扇吸至另一侧时，热量自温室各部份不断的传入，造成温度逐渐增加。通常50米的温室，温室两端的温度差可高达4-7℃。因此要发挥风机湿帘降温的效果必要与温室结构相互配合。

一方面湿帘的降温效率要高，一方面冷风通过内部时热量吸收要少。下面就跟随小编一起来看一下影响风机湿帘降温效果的因素：

- 1、风速建议以1.5公尺/秒左右，风速太快对降温效率之提升帮助不大，反而容易浪费能源。
- 2、材料分布角度45-45比30-30更好，有更佳冷却效率。
- 3、厚度15公分优于10公分。20公分可提高降温效率至90%以上，但是压力降显著增加，需要更多风扇与电力，因此并未合乎成本要求。15公分降温湿帘铝合金包框尺寸定制

湿帘风机的加湿系统

湿帘风机是现在比较常用的设备，下面我们来简单介绍一下湿帘风机的加湿系统，期待能对大家有所帮助。湿帘风机加湿系统的主要组成部分是湿膜，其材料是由植物纤维或玻璃纤维加入特殊化学原料制成，湿帘风机加湿系统具有良好的吸湿性和湿挺性，近期又研制成功铝合金湿膜，湿膜具有特殊的形状，通过设计特殊的波纹角度和交叉结构，为空气和水之间提供了巨大的接触面积。当水均匀地淋到湿帘风机层面充分的接触，从而达到较大的水分蒸发量，水汽随风带走送入需加湿的空间，达到加湿的目的，同时水蒸发，并吸收空气的潜热，从而达到降温的目的。

我公司大力发展湿帘风机细节市场，我们以诚信、敬业勤奋精神，给众多客户留下了深刻的印象，公司愿以真诚的态度与广大客户友善互利进行合作！15公分降温湿帘铝合金包框尺寸定制