

海南/果洛细石混凝土泵

产品名称	海南/果洛细石混凝土泵
公司名称	威海海鑫保温有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园
联系电话	15063124327

产品详情

水泥发泡板厂家,水泥发泡板设备,水泥发泡剂,水泥发泡机,水泥发泡板切割设备,发泡砌块切割设备,地暖用水泥发泡板,屋顶保温用水泥发泡机,外墙保温水泥发泡机,细石泵,砂浆机电话15063124327

www.shuinfapaoji.com <http://www.baowenjixie.com>

细石混凝土泵

地暖隔热施工中砂浆、小骨料混凝土的输送； 耐火、保温材料的输送（喷射）； 生态环境建设中的绿化土壤的输送（喷射）；

各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土输送（喷射）； 各类基础桩的压力灌浆。

性能特点 动力系统采用国内知名品牌电动机。

双泵双回路液压系统，冲击小，可靠性高。

具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。

采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好。

采用耐磨合金眼镜板和切割环，使用寿命长。

长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命。

优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高。

自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑。

产品的人性化设计使操作更方便、维护更简捷。

主要技术参数

项目	单位	20S	25S	30S
最大理论输送量	m ³ /h	20	25	30
最大泵送压力	MPa	8	10	12
最大理论垂直输送距离	m	110	120	140
最大理论水平输送距离	m	400	400	400
骨料最大粒径	mm	30	30	30
塌落度	cm	10-23	10-23	10-23
输送管内径	mm	100A/70A	100A/70A	100A/70A
输送缸数量	只	2	2	2
混凝土缸内径×行程	mm	140×1000	140×1000	140×1000
液压油箱容积	L	150	150	150
上料高度	mm	1100	1100	1100
料斗容积	m ³	0.30	0.30	0.30
主电机功率	kW	30	37	45
外形尺寸 (长×宽×高)	mm	4400×1350×1450	4400×1350×1450	4400×1350×1450
质量	kg	2400	2600	2800