海南/果洛细石混凝土泵

产品名称	海南/果洛细石混凝土泵	
公司名称	威海海鑫保温有限公司	
价格	1.00/个	
规格参数		
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园	
联系电话	15063124327	

产品详情

水泥发泡板厂家,水泥发泡板设备,水泥发泡剂,水泥发泡机,水泥发泡板切割设备,发泡砌块切割设备,地暖用水泥发泡板,屋顶保温用水泥发泡机,外墙保温水泥发泡机,细石泵,砂浆机电话15063124327

www.shuinifapaoji.com http://www.baowenjixie.com

细石混凝土泵

地暖隔热施工中砂浆、小骨料混凝土的输送; 耐火、保温材料的输送(喷射); 生态环境建设中的绿化土壤的输送(喷射);

各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土输送(喷射); 各类基础桩的压力灌浆。

性能特点 动力系统采用国内知名品牌电动机。

双泵双回路液压系统,冲击小,可靠性高。

具有反泵功能,利于及时排除堵管故障,并可短时间的停机待料。

采用先进的S管分配阀,可自动补偿磨损间隙,密封性能好。

采用耐磨合金眼镜板和切割环,使用寿命长。

长行程的料缸,延长了料缸和活塞的使用寿命。

优化设计的料斗,吸料性能更好,工作效率更高。

自动集中润滑系统,保证机器运行中得到有效润滑。

主要技术参数

项目	単位	20S	25\$	30S
最大理论输送量	m3/h	20	25	30
最大泵送压力	MPa	3	10	12
最大理论垂直输送距 离	m	110	120	140
最大理论水平输送距 离	m	400	400	400
骨料最大粒径	mm	30	30	30
塌落度	cm	10-23	10-23	10-23
输送管内径	mm	100A/70A	100A/70A	100A/70A
输送缸数量	只	2	2	2
混凝土缸内径×行程	mm	140 × 1000	140 × 1000	140 × 1000
夜压油箱容积	_	150	150	150
上料高度	mm	1100	1100	1100
料斗容积	m3	0.30	0.30	0.30
主电机功率	KW	30	37	45
外形尺寸	mm	1400 × 1350 × 1450	4400 × 1350 × 1450	1400 × 1350 × 1450
(长×宽×高)				
质量	kg	2400	2600	2800