

养殖水帘畜牧水帘 铝合金外框 尺寸定制

产品名称	养殖水帘畜牧水帘 铝合金外框 尺寸定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

风机湿帘的性能优势

风机湿帘又叫水帘或者水幕，是由原纸加工生产而成的一种蜂窝机构，其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。风机湿帘的降温原理是利用空气的不饱和性和水的蒸发吸热来实现降温。下面为大家介绍下风机湿帘的性能优势：

- 1、湿帘系统的波纹纸是采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。
- 2、具有优良的渗透吸水性，可以保证水均匀淋透整个湿帘墙。
- 3、特定的立体空间结构，为水与空气的热交换提供了很大的蒸发表面积。养殖水帘畜牧水帘 铝合金外框 尺寸定制
- 4、外框有镀锌板、铝合金及塑钢等多种材料可选。
- 5、风机湿帘不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装能使用时对人体无毒无害，安全、节能、环保、经济适用。

湿帘风机的全压效率

湿帘风机目前广泛应用于猪舍，鸡舍，大棚，花卉，养殖场，厂房等行业，下面为了大家可以更加了解该设备，给大家介绍一下湿帘风机的全压效率：湿帘风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可的机器，降温换气效果可达90%以上。噪声和振动的大小也是主要的湿帘风机设计指标。流量也称

风量，以单位时间内流经湿帘风机的气体体积表示；压力也称风压，是指气体在湿帘风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指湿帘风机的输入功率，即轴功率。养殖水帘畜牧水帘 铝合金外框 尺寸定制

湿帘风机发展将进一步进步湿帘风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机；降低风机噪声；进步排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性；实现变转速调节和自动化调节。湿帘风机的机能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。湿帘风机有效功率与轴功率之比称为效率。

如何让风机湿帘减少磨损

风机湿帘是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组，在长时间的使用中难免会出现磨损，我们该如何解决呢？下面来简单介绍下：1、为了减少磨损，需要采取减少灰尘或优选叶轮形式等措施，仅仅降低叶轮圆周速度的方法是较为有效的方式，延长磨损部件使用寿命的方法可以制成带有一段鱼鳞状部分的叶片；2、镀硬质铬或喷镀硬质金属层；

3、用硬质焊条进行堆好；安装衬板。养殖水帘畜牧水帘 铝合金外框 尺寸定制