

聊城破拱器 华能空气炮制造 清堵器

产品名称	聊城破拱器 华能空气炮制造 清堵器
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

空气炮气包排水塞应朝下，便于排水。如气包离地面或操作平台过高不便操作，且气源水份过大，可在排水口接一段引出管至便于操作处加装一阀门，确保定期排水。加接引出管的原则是必须保证密封，不得有泄漏。单向阀、球阀应安装在便于操作的位置。空气炮安装时空气炮排气管应朝下布置，与水平线夹角不得小于 15° ，空气炮喷射管与排气口连接不得设置弯头、弯管，应直线连接，喷射管应尽量短一些，清堵器，长不得超过1.2米。气动控制时，气包与气动控制阀之间的距离不得超过15米。

空气炮的工作介质为空气。它是一种清洁、无污染、低能耗的烟灰吹设备，它使用气动力原理，通过一个差压装置和快速排气阀，可以实现自动控制，瞬间将空气压力转换能量向空中射击活动能量，并能产生强大的冲击力。空气炮利用突然喷射出的压缩气体的猛烈气流，以超过马赫的速度，直接冲进散料仓库的阻塞断层区域。这种突然释放的膨胀冲击波克服了材料的静摩擦，使容器中的材料再次移动。它利用气动力原理，聊城破拱器，工作介质为空气，由差压装置控制，可主动实现快速排气阀能瞬间将空气压力转化为空气射流力能，并能产生强大的冲击力。这种设备应用广泛，在工业生产中起着重要的作用。

我们都知道空气炮的功能，如果要完成清堵的功能，只有一个空气炮是不可能完成的，还需要其他的配套设备。下面我们学习下空气炮的配套设备：

1、喷嘴

安装具有一定的特殊性。气流不直接吹扫物料，而是吹扫物料的支点，所以应用效果理想。

2、释放主轴承材料

特点:壁面光洁度高，摩擦系数小，为活塞高速运动创造条件。

活塞材质:以聚乙烯聚合物为主体，外装钢质套筒。

特点:当气候温度过高时，空气助流器，活塞不会膨胀堵塞，料仓破拱器，当气候温度过低时，活塞不会泄漏。因此，该设备可以在大温差条件下正常工作。

聊城破拱器-华能空气炮制造-清堵器由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。聊城破拱器-华能空气炮制造-清堵器是濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。