

养鸡用铝合金水帘 尺寸定制

产品名称	养鸡用铝合金水帘 尺寸定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

风机湿帘叶轮不平衡的原因

大家都知道风机湿帘平衡问题直接关系到整个运行状态，如果叶轮频频出现问题，将会对整个使用效果产想很大的影响。如果一旦发现叶轮不平衡应尽早解决。在解决这些问题之前应该弄清楚引起叶轮不平衡现象的原因。1、风机湿帘叶轮磨损造成的叶轮不平衡：在运转的过程中，由于受到一些尘埃物连续不断的冲刷，导致叶轮磨损极不规则，因此就会造成叶轮的不平衡；由于叶轮表面在高温下很容易氧化，生成厚厚的一层氧化皮，这些氧化皮与叶轮表面的结合力也是不均匀的，有些氧化皮受到震动和离心力的作用会自动脱落，这也是造成叶轮不平衡的一个原因。

2、叶轮结垢造成的叶轮不平衡：结垢是由于粉尘颗粒适度高，粘度大，当它通过风机湿帘的时候，就会在涡流的作用下被吸附在叶片非工作面上。特别是在非工作面的进口处与出口处形成严重的粉尘结垢并逐渐增厚。

当风机湿帘叶轮出现不平衡的现象时，一定要及时找出原因尽早解决。养鸡用铝合金水帘 尺寸定制

湿帘风机灰尘的处理方法

风机湿帘在长时间的使用过程中会出现很多灰尘，杂质等污物，为了延长湿帘风机的使用寿命，就要及时对附着灰尘进行相应的处理。因为灰尘长时间会对湿帘风机有腐蚀作用，所以及时处理时非常关键的。下面介绍下湿帘风机灰尘的处理方法：

- 1、首先，要断开湿帘风机的主电源，然后对湿帘风机进行拆卸。
- 2、拧下过滤网上的螺丝，取下过滤网，用清水对它进行浸泡，并冲洗干净。
- 3、选择难以附着灰尘的叶片形式，如采用后向叶片
- 4、用胶袋套住湿帘风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗湿帘风机的底盆
- 5、当湿帘风机的主体部分和零件清洗干净后，晾干，把零件如过滤网重新装回湿帘风机。6、定期、间

断地用水进行清洗。采用机械式清除装置，可部分地清除掉附着物。通过吹热风、冷风，以形成温度差的方式。喷映粉末颗粒体的方法。

7、一切安装好后，重新接上湿帘风机的主电源，过5分钟后就可以执行其它操作。因此我们在进行清洁的时候，需要注意好这些方面的问题，才能做好湿帘风机灰尘的处理，确保设备的正常运行。养鸡用铝合金水帘 尺寸定制

鸡舍中风机湿帘通风降温方式

风机湿帘是指配合负压风机可应用于家禽养殖，畜牧业养殖等室内的降温加湿功能。风机湿帘是鸡舍中重要的设备之一，那么鸡舍中风机湿帘是如何通风降温的呢？一、鸡舍风机湿帘：风机湿帘安装在鸡舍墙壁上，风机湿帘的通风降温效果与使用的风机型号、安装方法、使用方法有很大的关系湿帘，要结合鸡舍的建设选择适合的通风方式，总的来说沿鸡舍纵向通风效果较好。方法简单，经济实用。养鸡用铝合金水帘 尺寸定制

二、风机湿帘通风降温设备：风机湿帘是一种新型的降温设备，主要由湿帘和风机两部分组成。通过低压大流量节能风机纵向通风的作用，鸡舍内形成强烈的负压流量，舍外的热空气经过湿帘变冷进入鸡舍，从而使鸡舍温度下降。这种湿帘一风机降温设备的效果显著，适于密闭或半开放式鸡舍。

三、自动喷雾降温设备：它主要由水箱、水泵、过滤器、喷头喷水管和自动控制系统等组成。自动喷雾设备，除了喷水降温外，还可在水中加入一定比例的消毒杀菌药，配成相应浓度的药液，对鸡舍进行喷雾消毒，或带鸡消毒，这样既可防暑降温，又能消毒杀菌。养鸡用铝合金水帘 尺寸定制