

养猪场用铝合金水帘 尺寸定制

产品名称	养猪场用铝合金水帘 尺寸定制
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

风机湿帘应如何清洗

下面为大家带来的是风机湿帘的正确清洗方法，相信会对大家有所帮助的。

- 1、断开湿帘风机的主电源（拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险）。
- 2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网。
- 3、小心拆下湿帘，用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高以免冲坏过滤网和湿帘）。
- 4、用胶袋套住湿帘风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将湿帘风机的底盆冲洗干净。
- 6、将湿帘重新装回湿帘风机。
- 7、重新接上湿帘风机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

注：高空作业时必系安全带，做好安全工作。养猪场用铝合金水帘 尺寸定制

从热力学分析湿帘风机

从热力学角度分析湿帘风机，无论是在直接蒸发冷却还是间接蒸发冷却的过程中，它是一个流动、传热、传质同时发生，并且多个传热过程相互耦合、相互交叉影响的复杂不可逆热力过程。又由于蒸发冷却过程中的热量、质量传递推动势相对较小，因此蒸发型空调技术属于低品位能源利用技术。湿帘风机可以直接利用自然环境空气中的干湿球温度差取得冷量，是蒸发型空调技术从自然环境中获得热量的主要手段，基本上不消耗或消耗很少一次能源且对环境无破坏作用。养猪场用铝合金水帘 尺寸定制

湿帘风机的系统介绍

湿帘风机是夏季降温的良好设备，那么大家对湿帘风机的了解有多少呢？下面小编就来为大家介绍一下湿帘风机的系统：系统本身是由表面面积较大的特种波纹蜂窝状纸质做成的湿帘以及高效节能的低噪音负压风机系统、水循环系统、浮球阀补水装置和供电系统组成。以畜牧场为例说明，在风机开始运行时，场地内产生负压，室外空气通过多孔湿润的湿帘表面进入到场内，这时开启水循环系统，由水泵将风机底部水箱里的水沿输水导管送至湿帘顶部，充分湿润后，表面水分在空气告诉流动状态下蒸发，带走大量的潜在热量，降低温度5~12℃。该系统的优势在于空气越干热，降温效果越好，再加上空气是从室外引进，因此能够保持室内空气的新鲜度，改善空气质量。养猪场用铝合金水帘 尺寸定制

该设备尤其适合在畜牧养殖场所使用，对于改善空气的温度、湿度、质量等都非常有效，并为各种不同的动物种类提供适宜的生活环境，能够很大程度的减少工作人员工作强度，提高他们的工作效率。养猪场用铝合金水帘 尺寸定制