

鑫凯门业 挡烟垂壁厂家 富阳挡烟垂壁

产品名称	鑫凯门业 挡烟垂壁厂家 富阳挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

卷帘式挡烟垂壁

按挡烟垂壁材料性能要求：

刚性挡烟垂壁（单节宽度不大于2.0m）

钢板（金属板）：板材厚度不应小于0.8mm，熔点不应小于750。

不燃无机复合板：板材厚度不应小于10.0mm，采用无机材料为凝胶材料并添加多种改性物质，用纤维增强、能满足不燃性能要求的复合板材（如：纤维增强水泥板、硅酸钙板、玻镁平板和其它无机复合板材）

防火玻璃：尽量用A类，满足耐火隔热性及耐火完整性各0.5h；也可使用C类，仅满足耐火完整性0.5h要求。（有单片玻璃，夹胶玻璃，前者美观但是强度不够，挡烟垂壁定制，易碎；后者内嵌钢丝强度高耐冲击，欧美国家应用较多，建议商场等大空间人员密集场所采用）

挂式挡烟垂壁安装施工

（一）放线定位

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

（2）要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，富阳挡烟垂壁，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

夹丝玻璃挡烟垂壁夹丝玻璃挡烟垂壁所应用的玻璃是安全性玻璃的一种。夹丝玻璃也称防碎玻璃和不锈钢丝玻璃。它是将一般平板电脑玻璃加温到热红变软情况时，再将加热解决过的细铁丝或铁网压进玻璃正中间而做成，挡烟垂壁公司，所以抗折强度和耐温度巨变耐热性比一般玻璃高。表层能够是压纹的或抛光的，挡烟垂壁厂家，色调能够是全透明的或五颜六色的。夹丝玻璃是选用注塑方式，将铁丝或金属丝网嵌于玻璃板内做成的一种具备抵御平板电脑玻璃，它的特点是防火安全性优异，可挡住火苗，高温点燃时不爆裂，受碰撞时总是产生状裂痕而不会坠入致伤。

鑫凯门业(图)-挡烟垂壁厂家-富阳挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。“防火门,挡烟垂壁,卷闸门,电动伸缩门”选择绍兴鑫凯门业科技有限公司，公司位于：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5，多年来，鑫凯门业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫凯门业期待成为您的长期合作伙伴！