

GK-LJ系列零序电流互感器

产品名称	GK-LJ系列零序电流互感器
公司名称	保定国电中科电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市高开区创业中心D座403号
联系电话	86-03128919228 13603126975

产品详情

保定国电中科电气有限公司隶属河北省保定市国家高新技术产业开发区，是专业致力于电力系统电气自动化设备和仪器仪表的研发、生产和销售的高新技术企业。公司有多年零序电流互感器的生产经验，质量优于国标GB1208—1997《电流互感器》，并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。产品已用于国家许多重点工程，如天安门广场、天津新港、奥运场馆等，产品销往北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、福建、云南等二十几个省市。

我公司生产GK-LJ系列、孔径 80mm ~ 240mm的零序电流互感器(电缆型)，有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器及与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度零序电流互感器。产品分整体式和组合式两类。互感器采用工程塑料外壳，树脂浇注成全密封，外形美观、安装方便、节省安装空间，规格品种多，可适应各种保护装置的需要，和电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)的需要。

安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。

2、开口式互感器安装不受电缆敷设与否的限制，具体安装方法如下：（1）、拆下互感器“K1”、“K2”的联接压片。（2）、将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下，互感器就分成两部分。（3）、将互感器套在电缆上，把两个接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分然后拧上内六角螺栓，互感器两部分要对齐以免影响性能。（4）、将联接片固定在“K1”、“K2”上。

（5）、开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。

定制 由于电力系统的快速发展，运行方式多种多样，各类型的保护及装置层出不穷，又有大批的保护装置进口，所需要的零序电流互感器种类也就很多，我公司可根据用户需要，设计生产各种零序电流互感

器和各种内孔的互感器以及其配套的保护装置内的变送传感器。