

# 高性能蝶阀 双偏心蝶阀 软密封翻板阀

产品名称	高性能蝶阀 双偏心蝶阀 软密封翻板阀
公司名称	江苏捷阀流体设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼305-7（注册地址）
联系电话	18921176306

## 产品详情

双偏心蝶阀也叫作高性能蝶阀，主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、化工、水源泉工程、环境设施建设等系统排水用,尤其适用于水道管路上,作为调节和截流设备使用。和中线蝶阀相比，双偏心蝶阀更耐高压，寿命更长，稳定性好。

双偏心蝶阀在单偏心蝶阀的基础上进一步改良。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命。刮擦的大幅度降低、同时还使得双偏心蝶阀也可以采用金属阀座、提高了蝶阀在高温领域的应用。

江苏捷阀流体设备有限公司地处于太湖之滨无锡市。公司产品系列广、品种多、规格齐，共有81个系列280种产品，3300多个规格，产品广泛应用于供热、引水、城市给排水、污水处理、环保、电力、楼宇、生物、冶金、消防、纺织印染等行业自动控制系统中。

公司产品：蝶阀、球阀、闸阀、底阀、止回阀、截止阀、调节阀、减压阀、浆液阀、角座阀、针型阀、管夹阀、放料阀、排气阀、排泥阀、过滤器、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、疏水阀、电磁阀、气动阀门、电动阀门、陶瓷阀门、保温阀门、塑料阀门、水力控制阀、真空阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门等。

阀门材质：铸铁、碳钢、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、合金钢。制造标准、GB、JB、HB、ANSI、API、DIN、JIS、美标、德标、日标。工作压力1.0 Mpa-64.0Mpa。工作温度：-196 -600 。连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动、液动等。

产品覆盖各省，如上海、深圳、北京、重庆、浙江、天津、苏州、广州、常州、武汉、青岛、石家庄等地。