

对夹式蝶阀 软密封翻板阀 气动电动开关阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 对夹式蝶阀 软密封翻板阀 气动电动开关阀 |
| 公司名称 | 江苏捷阀流体设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼305-7（注册地址） |
| 联系电话 | 18921176306 |

产品详情

软密封蝶阀作为一种用来实现管路系统切断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。软密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转90°时，阀门则为全开状态。新型高寿命不锈钢蝶阀的特点以及蝶阀在使用过程中存在问题。软密封蝶阀根据连接方式可分为法兰式软密封蝶阀，对夹式软密封蝶阀，焊接式软密封蝶阀。

江苏捷阀流体设备有限公司地处于太湖之滨无锡市。公司产品系列广、品种多、规格齐，共有81个系列280种产品，3300多个规格，产品广泛应用于供热、引水、城市给排水、污水处理、环保、电力、楼宇、生物、冶金、消防、纺织印染等行业自动控制系统中。

公司产品：蝶阀、球阀、闸阀、底阀、止回阀、截止阀、调节阀、减压阀、浆液阀、角座阀、针型阀、管夹阀、放料阀、排气阀、排泥阀、过滤器、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、疏水阀、电磁阀、气动阀门、电动阀门、陶瓷阀门、保温阀门、塑料阀门、水力控制阀、真空阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门等。

阀门材质：铸铁、碳钢、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、合金钢。制造标准、GB、JB、HB、ANSI、API、DIN、JIS、美标、德标、日标。工作压力1.0Mpa-64.0Mpa。工作温度：-196 -600。连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动、液动等。

产品覆盖各省，如上海、深圳、北京、重庆、浙江、天津、苏州、广州、常州、武汉、青岛、石家庄等地。