

无线隔热吊秤,无线耐高温吊秤,吊钩秤,吊称,吊秤,Ocs-up8000h

产品名称	无线隔热吊秤,无线耐高温吊秤,吊钩秤,吊称,吊秤,Ocs-up8000h
公司名称	上海兆喆称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九舒路178号第1幢
联系电话	021 - 65296646 13611818645

产品详情

Ocs up1wh系列无线传输隔热电子吊钩秤，采用独特的抗振A/D转换器，使处于恶劣环境下的悬吊物也能被快速稳定地计量。采用智能间断发送方法和低功耗设计，及电池过放电保护电路，自动省电功能，电池电量的百分比显示，便于选择合适的充电时机，避免过放电而造成电池的损坏和使用寿命缩短的现象。多种方式的自动累加，独特的人机对话功能，方便操作和输入。万年历时钟不受断电影响。即时打印称重数据。称重数据可由标准Rs 232c和Rs 422接口与计算机通讯，也可外接大屏幕显示。新增单价输入，方便作贸易结算。广泛应用于冶金，钢铁，铸造等高温环境下的计量。

发射部分 隔热防护：高温隔热板，有效阻挡热辐射。秤体内腔，隔热防护层，进一步阻挡热源的渗透。隔热板：1-5吨隔热板尺寸为：500x500x15mm，A3钢及石棉重10kg。10-30吨隔热板尺寸为：700x700x26mm，A3钢及石棉重22kg 输入信号范围：2-50mV。

内分辨率：100万。传输距离：<100m。环境温度：-10-+40度。环境湿度：<90% RH。

秤体防护：全钢结构，耐冲击，抗电磁。安全超载：150%。破坏超载：200%。

秤体电源：12V/7Ah免维护蓄电池。工作时间：充电一次可连续工作80h以上。

节电措施：30分钟不使用，自动关机。保护措施：电压<11V时，自动关机。

安全距离：秤体距钢包溶液安全距离：1400度-1.8m，1600度-2.0m。

接收部分 称重精度：OIML。最大称量：见下表。分度值：1/2/5/10/20/50/100可选。

置零范围：2/4/20/50/100%F.S.可选。通信频率：230MHz和450MHz。

显示模式：大屏幕点阵液晶显示带背光。仪表键盘：0-9数字键，11个功能键。通讯接口：标准Rs 232c和Rs 422>接口。波特率：1200bps。仪表电源：内置6V/2.5Ah镍镉电池。仪表尺寸：33x21x18cm。

净/毛重：3.5kg。 外接显示：无线大屏幕尺寸67x27x6cm。 字高13cm。

最大称量	分度值	外形尺寸mm						自重
		A	B	C	D	E	F	
kg	kg	总长度	吊环宽度	吊环高度	吊钩	秤体高度	秤体直径	kg
1000	0.5	560	55	100	40	145	270	24
2000	1	560	55	100	40	145	270	24
3000	1	560	55	100	40	145	270	24
5000	2	718	90	100	50	190	320	37
10000	5	850	90	120	60	190	320	46
15000	5	980	210	120	90	190	320	71
20000	10	1030	210	200	90	190	320	76
30000	10	1350	270	200	103	210	370	95

无线传输大屏幕显示器

秤体电池

仪表电池

智能充电器

上海兆亿衡器，标准衡器专业制造。

上海兆喆称重，配混包装专业集成。

多年衡器实体专业生产经验，您放心的选择！！

专业的销售人员,专业的技术工程师,所售产品实行信息跟踪服务.上海兆喆称重设备有限公司,上海兆亿衡器有限公司生产各种[电子秤](#)，[电子吊秤](#)，[防爆电子称](#)，[电子地磅](#)，[小地磅](#)，[不锈钢地磅](#)，[汽车衡](#)，[称重模块](#)等精密称量仪器，满足您的任何称量需要！

上海范围免费送货、安装、调试、修理各类衡器，提供衡器校准服务。

免费服务范围：

1：所售产品十二个月保修,终身维护服务！

2：免费送货进门、安装、调试

3：免费咨询服务! 外地客户通过物流、快递送货上门,电话技术指导,多年的衡器实体专业生产经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!

了解更多产品详情请登陆上海衡器厂,[上海兆喆称重设备有限公司](#),
[上海兆亿衡器有限公司](#)的官方网站<http://www.shscales.com> 或拨打业务咨询热线021 - 65296646
, 13611818645 , QQ:2320223469 , 韩月小姐。