

# 煤矿用控制电缆聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

产品名称	煤矿用控制电缆聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

MKVV煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVP煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVVP2煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

MKVV32煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

MKVVR煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVRP煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

4、产品执行标准：MT 386-1995Q/TY1003-2007Q/TY1003-20095、

用途：本产品适用于交流额定电压 $U_0/U$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。6、煤矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。