

半自动层压机

产品名称	半自动层压机
公司名称	秦皇岛市晶发光电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	秦皇岛市开发区镜泊湖路2号
联系电话	3845666

产品详情

--

1采用气动背起式开盖方式。最大开盖度：45度，设有上、下位置开关，保证灵敏可靠。

2加热板温度范围：常温—180 温度控制精度：±1 温度均匀性：±2

3电源电压：AC380v/3相/5线

4设备功率：45KW，正常工作：12-30KW

5真空度：20—200pa

6压力范围0.6—1.2Mpa

7加压方式：分段加压，层压压力可调。

8真空泵：四川/上海

9抽气速率：70升/秒

10有效工作面积：2200mm*2200mm

11层压周期：15—18分钟

12抽空时间：5—6分钟

13层压高度：30mm

14操作控制方式：采用西门子触摸屏与PLC组成控制系统，控制灵敏可靠。

15加热方式：循环油热方式

16低压配电：施耐德

17温控方式：西门子专业温度采集模块（RTD）多点温度监测采样进行PID整定调节控制
固态输出，温控精度高、安全可靠。

18外形尺寸：2750mm × 3200mm × 1230mm（长 × 宽 × 高）

19硅胶板：江阴科强

20胶板安装方法：螺杆式安装方法。

21设备总重量：5.5吨