

矿粉粘合剂 矿粉粘合剂 硅铁球粘合剂 万鼎科技

产品名称	矿粉粘合剂 矿粉粘合剂 硅铁球粘合剂 万鼎科技
公司名称	保定市万鼎材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	13722275300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

矿粉粘合剂

原料兰炭或石油焦粉：1000kg（可采用一种或多种为原料，可根据用户要求生产调整）；

2、干粉粘合剂：20-50kg；（可适用于含水量小于8%的原料）

3、水：8-15%，根据原料焦、煤粉含水量湿度大小调整添加量。

五、使用方法

1、采用传送带输送方式，先在传送带上加装干粉定料机，将原料和粘合剂一起经过粉碎机粉碎；

2、然后将粉碎好的原料焦粉或煤粉用传送带输至搅拌机内，粘合剂，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入型煤机，矿粉粘合剂，手握成团为宜；

3、然后将搅拌均匀料用传送带输至成型机成型；

4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，烘干2-3小时即可。

型煤的抗压强度、跌落强度和防水性是反映型煤质量的重要指标，是决定型煤能否满足储运要求，实现商品化的关键因素。而型煤的这些质量指标与生产型煤的粘结剂有着直接的关系，因此，研究粘结剂各组分对型煤物理性能的影响有着重要的理论和现实意义。

我司还可以根据客户产品技术要求，矿粉粘合剂，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

矿粉粘合剂

钢厂氧化铁皮压球粘合剂物理性质：

- 1.外观：灰色粉末，无结块，水分 < 8.0%，粒度-80目，水溶性 > 99%
- 2.功能验收标准：添加量 < 1.5%，经对辊压球机压球后初次成球率 > 95%
强度：2米落地不碎。

二、用于生产冶金矿粉的特点：

- 1.干粉添加，矿粉粘合剂 硅铁合金粘合剂，减少工序。
- 2.使用方便：可先和其他粉料混合均匀后再加水搅拌，也可先溶解于水做成胶液后再加其他粉料搅拌；
- 3.不增加任何灰分，不降低热值，不阻燃（有助燃作用）；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观；
- 4.绿色环保：主要原料是棉花，燃烧生成物为CO₂，矿粉粘合剂 金属硅粉粘合剂，不产生其他有害气体和杂质，不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。
- 5.缺点：粘结剂单价较高，客户需根据自身产品价值核算好综合使用成本。

矿粉粘合剂

钢厂氧化铁皮压球粘合剂使用方法：复合型为粉料，属于高吸水量、高纯度的聚合物，作为粘结剂使用时，矿粉粘合剂 硅铁球粘合剂，应先溶解于水做成胶体后再添加到粉料中去，可以有效发挥粘结效力。（有些客户在使用时直接以粉料形式添加到其他物料中，再加水搅拌）。

钢厂氧化铁皮压球粘合剂具体使用方法：

一 加到其他物料中，再加水搅拌。

具体使用方法：

一、钢厂氧化铁皮压球粘合剂

- 1、直接加入干粉：将复合粘结剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:1。根据物料粒度，比

表面积，粘合剂加入量有所不同。

2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。

3、搅拌均匀后，即可压球。

矿粉粘合剂-矿粉粘合剂 硅铁球粘合剂-万鼎科技(诚信商家)由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司位于河北省保定市东三环与保新路交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鼎科技在合成胶粘剂中享有良好的声誉。万鼎科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万鼎科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事球团粘合剂，冷压球团粘合剂，冷压球团粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。