

# 淋雨试验箱/淋雨测试箱

产品名称	淋雨试验箱/淋雨测试箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

## 产品详情

淋雨试验箱/淋雨测试箱 我们专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务，与您共同进步，让我们一起，为提高您产品核心竞争力而努力，在此，十分感谢！以下是我们恒温恒湿试验箱的产品简介，欢迎阅读！

一、产品名称：淋雨试验箱 二、产品型号：GT-XLY-1000 三、产品介绍：本产品适用来测试汽车灯具、雨刷性能、防水条、带机车仪表、国防工业之导航系统、飞弹之导火管、鼻锥状体，雷达锥顶、航太工业之耐雨水试验及电器外壳之防水性能，藉以检测产品之耐水性能。 四、产品参数：

试验箱尺寸：1000×1000×1000 mm 喷水环半径：375mm 或 500mm 摆杆材料：不锈钢管，可快速换接水管直径：16mm 喷孔直径：0.4mm 可拆卸式，角度可调 孔径间距：50mm 摆幅：45°、60°、90°、180° 或270° 摆速：4秒/次~12秒/次可设定 控制器：进口调频式变频器。

时间控制器：进口可编程时间电脑集成控制器 水压控制：流量计. 观察面：大面积可视化钢化玻璃门.

供水系统：储水箱、增压泵. 安全保护：漏电、短路、电机过热. 电源要求：AC380(±10%)V/50HZ

三相五线制. 淋雨时间：0~99小时 可控制 五、淋雨试验箱箱体结构：

- 1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板；
- 2.大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况；
- 3.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便用户搬移；
- 4.具有270度摆管和360度旋杆喷水装置；
- 5.可调转速的样品台；

六、淋雨试验箱控制系统：

- 1.金钟.默勒可编程控制器来完成对整个系统时间及顺序控制；
- 2.采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行；

高天试验设备有限公司 手机：潘英18974923762  
电话：0731-84065930 Q Q: 389744102 网站：<http://www.whgt17.com>